



202 DS Z22 T

**ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ПЫЛЕСОС СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АТЕХ ZONE 22
(Взрывоопасная пыль)**



Вакуумный агрегат

Разряжение обеспечивается вакуумным насосом обводного типа, взрывозащищенное исполнение сертифицировано для АТЕХ зоны 22 и маркировки II 3 D. Не требует обслуживания, пригодный для непрерывной работы 24 часа, очень тихий, аварийный выключатель отключает двигатель в случае перегрева. Все электрические компоненты, в том числе питание, является ЕХ взрывобезопасным и подтверждено сертификацией; индикатор вакуума обеспечивает постоянную проверку мощности всасывания, а также выявление возможного засорения фильтра. Предохранительный клапан обеспечивает постоянное охлаждение двигателя, даже в случае тяжелых эксплуатационных нагрузок или случайного засорения фильтра.

Фильтр

Размещенный внутри стального корпуса фильтр изготовлен из проводящего антистатического полиэстера, с очень большой площадью фильтра (30.000 см²), и высокой эффективностью фильтрации (класс L, 1 мкм). очиститель позволяет эффективно очищать фильтр с помощью внутренней трешетки, тем самым стряхивая большую часть пыли, что позволяет поддерживать фильтр чистым, увеличивая время его работы и поддерживая необходимую эффективность всасывания пылесоса.

Бак для сбора мусора

Собранный материал накапливается внутри отсоединяющегося бака (емкость 20 л), снабженного колесиками и оборудованного ручками, установленными на удобной высоте для оператора, что позволяет легко и безопасно опустошать бак. При необходимости в баке размещается пластиковый пакет. Пылесос смонтирован на крепком стальном шасси с двумя поворачивающимися колесами, одно из которых снабжено тормозом. Все металлические части пылесоса покрыты эпоксидной краской.

«Производитель оставляет за собой право на изменение характеристик без уведомления».

www.delfin-co.ru
www.delfinvacuums.it



MODEL – 202 DS Z22 T		
Маркировка ATEX	ATEX Zone	22 II 3 D
Напряжение	Volts HZ	230 / 400 3~ 50
Мощность	KW	1,8
Макс. разрежение	mm.H2O	1.800
Макс. производительность	M3/h	250
Площадь фильтра	Cm2	30.000
Тип фильтра	Картридж	Антистатик-Полиэстер
Категория фильтра	CAT BIA Micron	M <1
Защита	IP	55
Емкость	Lt.	20
Входной патрубок	Ø	50
Уровень шума	Db(A)	72
Габариты	cm.	55 x 48
Высота	cm.	120
Масса	Kg.	50

«Производитель оставляет за собой право на изменение характеристик без уведомления».

www.delfin-co.ru
www.delfinvacuums.it