



## 700 T110

### **ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС ДЛЯ СБОРА И РЕКУПЕРАЦИИ МАСЛА ИЛИ ХЛАДАГЕНТА**



#### **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Разрежение обеспечивается электродвигателем с обводным вакуумным насосом-ракушкой с номинальным режимом в 2850 мин-1. Электродвигатель необслуживаемый, допускающий непрерывную эксплуатацию в течение суток, очень тихий и мощный (обеспечивает экстра-разрежение до 4600 мм.вод.ст.), соответствующий уровню защиты IP55.

Вакуумный агрегат защищен нейлоновым фильтром и поплавком, перекрывающим всасывание при заполнении бака.

Мощный электрический насос (300 л/мин) и 2-х метровый шланг с наливным пистолетом и клапаном позволяют очень быстро слить собранную жидкость. Пылесос смонтирован на цельном стальном шасси, снабженного тормозом и поворотными колесами.

#### **ПРИМЕНЕНИЕ**

- Сбор жидкости (масла или хладагента) с примесью металлической стружки и других твердых материалов.
- Фильтрация и рекуперация собранной жидкости.
- Быстрый сбор и слив собранной жидкости.
- Уменьшение времени простоя станков.
- Уменьшение расхода жидкости благодаря повторному использованию уже отработавших жидкостей.
- Возможность одновременного сбора и слива жидкости.
- Необходимость всего одного оператора при работе.



<b>MODEL – 700 T110</b>		
<b>Напряжение</b>	Volts HZ	400 3~ 50
<b>Мощность</b>	KW	11
<b>Макс. разрежение</b>	mm.H2O	6000
<b>Макс. разрежение при долговременной работе</b>	mm.H2O	4400
<b>Макс. производительность</b>	M3/h	530
<b>Емкость (твердые материалы )</b>	Lt.	60
<b>Емкость (жидкость)</b>	Lt.	700
<b>Входной патрубок</b>	∅	50
<b>Производительность насоса</b>	Lt. / min.	300
<b>Уровень шума</b>	Db(A)	75
<b>Габариты</b>	cm.	75 x 130
<b>Высота</b>	cm.	220
<b>Масса</b>	Kg.	500

### **Опции**

<b>Код</b>	<b>Описание</b>
PPL300	300 мкм ППЛ фильтр (для установки внутри хоппера)
AA2806	Набор для дополнительной фильтрации масла (устройство для присоединения картриджей микро-фибры). Картриджи не включены в набор.
CART6	6 мкм микро-фибра картридж для AA2806
CART10	10 мкм микро-фибра картридж для AA2806
CART90	90 мкм микро-фибра картридж для AA2806

«Производитель оставляет за собой право на изменение характеристик без уведомления».

[www.delfin-co.ru](http://www.delfin-co.ru)  
[www.delfinvacuums.it](http://www.delfinvacuums.it)