



## 352 DS AIR

**ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС С  
ПНЕВМО-РАЗРЕЖЕНИЕМ ДЛЯ СБОРА  
СУХОЙ ПЫЛИ И ЖИДКОСТИ**

### **ВАКУУМНЫЙ АГРЕГАТ**

Разрежение создается вакуумным агрегатом, расположенным внутри крепкого стального корпуса, создающим мощное разрежение с помощью эффекта Вентури, без использования электрических или механических компонентов. Специальные звукопоглощающие буферы уменьшают шум до стандартных значений по технике безопасности, выхлопной воздух направлен к земле, чтобы не мешать пользователю и не поднимать ветер рядом с пылесосом. На контрольной панели расположены манометр (для контроля за давлением поступающего сжатого воздуха) и вакуумметр для контроля за эффективностью всасывания и загрязнением фильтра. С помощью двух ручек, установленных по бокам, легко снимать вакуумный агрегат для обслуживания или замены фильтра.

### **ФИЛЬТР**

Размещенный внутри стального корпуса, полиэстеровый фильтр карманного типа обладает большой фильтрующей поверхностью (20000 см<sup>2</sup>) и высокой эффективностью фильтрации (класс L, 3 мкм). Ручной очиститель позволяет эффективно очищать фильтр путем вертикального встряхивания, тем самым удаляя большую часть пыли, что позволяет поддерживать фильтр чистым, увеличивая время его работы и поддерживая необходимую эффективность всасывания пылесоса. Вынесенный на фронтальную часть приемный патрубок из литого алюминия (80 мм в диаметре) расположен ниже фильтра, что позволяет всасывать одновременно как пыль, так и твердые и жидкие материалы (последнее только в пределах объема бака) без необходимости замены или извлечения фильтра.

### **БАК**

Собранный материал накапливается внутри отсоединяющегося бака (объем 35 л) снабженного колесиками, что позволяет легко и безопасно опустошать бак. При необходимости в баке размещается одноразовый пластиковый пакет. Пылесос смонтирован на крепком стальном шасси с двумя поворотными колесами, одно из которых снабжено тормозом. Все металлические части заземлены. Компрессор, необходимый для работы, в комплект поставки не входит.



MODEL -352 DS AIR		
Двигатель	Type	Вентури
Рабочее давление	Bar	6
Расход воздуха	Lt./min	1500
Макс. разрежение*	mm. H2O	4500
Макс. производительность**	M3/h	170
Фильтр	Картридж	Полиэстер
Фильтрующая поверхность	Cm2	20.000
Эффективность фильтрации	CAT (BIA) / micron	L >3
Нагрузка на фильтр	M3/M2/h	50
Емкость	Lt.	35
Входной патрубок	∅	80
Уровень шума	dB(A)	74
Габариты	cm.	50 x 60
Высота	cm.	127
Масса	Kg.	35

\* Измерено с полностью закрытым всасывающим отверстием, рабочим давлением 6 бар по встроенному манометру

\*\* Измерено с полностью открытым всасывающим отверстием, рабочим давлением 6 бар по встроенному манометру



## Опции

Код	Описание
M	Фильтр с эффективностью M класса <1 мкм
H	Фильтр финишной очистки (сертификат BIA), с эффективностью очистки 99,995% пыли размеров от 0,18 мкм
ANT	Антистатический фильтр карманного типа
PTFE	PTFE фильтр карманного типа (предотвращает прилипание пыли к фильтру)
NOMEX	Фильтр для использования в высоких температурах (max 250° C)
X	Бак из нержавеющей стали AISI304
XX	Бак и корпус фильтра из нержавеющей стали AISI304
MT	Заземление металлических частей