



Mistral 802 Wet & Dry

Промышленный пылесос для сбора жидкостей и сухой пыли

ОПИСАНИЕ

*На фотографии модель с опцией из нержавеющей стали

Пылесос MISTRAL 802 оснащен двумя вакуумными агрегатами, состоящими из коллекторного электромотора с принудительным независимым охлаждением и центробежного вакуумного насоса. Вакуумные агрегаты размещены в прочном пластиковом корпусе, проклеенном звукоизоляционными материалами, которые уменьшают шум до допустимого по технике безопасности. Входной патрубок сделан из литого алюминия (диаметр 80 мм) и может использоваться со шлангами от 80 до 40 мм.

В комплект для сухой уборки входит основной фильтр карманного типа, полиэстеровый фильтр, обеспечивающий хорошую фильтрацию (3 мкм, класс L), и нейлоновый фильтр для защиты основного фильтра от абразивных и острых материалов. Основной фильтр оборудован системой самоочистки, позволяющей очищать его от пыли.

В комплект для сбора жидкости входит поплавков, защищающий вакуумный агрегат от повреждений жидкостями, пеной или твердыми объектами. Полипропиленовый фильтр-сетка предотвращает блокировку поплавка твердыми объектами и повреждения вакуумного агрегата пеной.

Из 80-ти литрового бака удобно сливать собранную жидкость с помощью гибкого сливного шланга.

Корпус стальной, покрытый эпоксидной краской и смонтирован на четырех колесах, два из которых поворотные и с тормозом.

В комплект входят набор фильтров для сухой уборки и фильтр-сетка с поплавком для сбора жидкостей, 50 мм набор (80-50 мм стальной переходник для шланга, гибкий ПВХ шланг (диаметр 50 мм, длина 2,5 м), алюминиевая щелевая насадка горизонтальная и насадка-щетка ПВХ).



МОДЕЛЬ		
	- MTL 802 WD	
Напряжение	Volt HZ	230 50
Мощность	KW	2,3
Разрежение	mm.H2O	2500
Производительность	M3/h	360
Площадь поверхности (фильтр-корзинка)	Cm2	8.000
Емкость	Lt.	80
Поплавок		Стандартный
Входной патрубок	∅	80
Уровень шума	dB(A)	73
Габариты	cm.	50 x 48
Высота	cm.	108
Масса	Kg.	30