



802 BL Z22 INERT - ANTIDEFAGRANTI ATEX



POLVERI ESPLOSIVE E CONDUTTIVE



- ✓ Comoda sostituzione del filtro
- ✓ Contenitore in acciaio inox AISI304
- ✓ Messa a terra
- ✓ Semplice pulizia e manutenzione
- ✓ Certificato ATEX Z22

- ✓ Motore con vita utile molto lunga
- ✓ Kit accessori incluso
- ✓ Bagno a liquido inertizzante per poveri conduttive ed esplosive
- ✓ Sistema di controllo del livello minimo del liquido inertizzante



UNITÀ ASPIRANTE

Zone ATEX		ATEX Z22
Alimentazione	V - Hz	230-50
Potenza	kW	1,1
Depressione massima	mmHg	2250
Portata d'aria massima	m ³ /h	215
Ø bocchettone	mm	50
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	74



UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro		Cartuccia
Filtro aggiuntivo		Cartuccia Idro-oleofobica



UNITÀ DI RACCOLTA

Sistema di scarico		Valvola di scarico
Capacità liquidi	lt	28
Capacità solidi	lt	4



INGOMBRI

Dimensioni	cm	65x55x111h
Peso	kg	40



UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è dotata di motore Brushless che consente l'utilizzo della macchina in massima sicurezza anche in zone a rischio di esplosione grazie all'assenza dei carboncini. Il motore è protetto da una serie di filtri ed è azionato da un interruttore indipendente posto in una solida testata metallica, insonorizzata con materiale fonoassorbente.

La testata include vuotometro e spie di presenza tensione di serie.



UNITÀ FILTRANTE

L'aspiratore è dotato di un filtro cartuccia idro-oleofobico per la protezione del motore e di un sistema filtrante con filtro PPL per la separazione delle polveri filtrate dal liquido inertizzante.



UNITÀ DI RACCOLTA

Il contenitore in acciaio INOX è dotato di un galleggiante elettromeccanico per il controllo del livello minimo del liquido inertizzante, necessario per avviare l'aspirazione. Il liquido è poi svuotato tramite la comoda valvola di scarico.