



802 WDP - PROFESSIONALI WET & DRY



EDILIZIA E COSTRUZIONI



ENOLOGICO



IMPRESE DI PULIZIA



TRASPORTI



- ✓ Costruzione 100% acciaio inox
- ✓ Due potenti motory by-pass con raffreddamento indipendente
- ✓ Filtro PPL per protezione del motore da liquidi e schiume
- ✓ Controllo livello liquido grazie al galleggiante per arresto a contenitore pieno

- ✓ Kit accessori di serie
- ✓ Pompa immersa per scarico del liquido aspirato
- ✓ Possibilità di aspirare e scaricare liquidi contemporaneamente



UNITÀ ASPIRANTE

Alimentazione	V - Hz	230 - 50
Potenza	kW	2,3
Depressione massima	mmH2O	2.500
Portata d'aria massima	m³/h	360
Ø bocchettone	mm	50
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	76



UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro	Sacco	
Media filtrante - Classe	IEC 60335-2-69	Nylon - L
Sistema di pulizia	Manuale	



UNITÀ DI RACCOLTA

Sistema di scarico	Pompa immersione	
Capacità	lt.	80



INGOMBRI

Dimensioni	cm	53x59x105h
Peso	kg	50



UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è sviluppata da due motori by-pass a carboncini, azionati da interruttori indipendenti e posti in una solida testata metallica, insonorizzata con materiale fonoassorbente.



UNITÀ FILTRANTE

Il filtro polveri è costituito da un doppio sacco (poliestere + nylon) ed è dotato di un sistema autopulente, per mezzo della differenza di pressione interna.



UNITÀ DI RACCOLTA

L'aspiratore è montato su un robusto telaio metallico, comprendente un supporto per riporre i tubi dopo il servizio, e dotato di ruote frenanti resistenti all'olio.



OPTIONALS

- ✓ KIT FILTRO CARTUCCIA OLIO FINO A 90 MICRON (SCARICO)
- ✓ KIT FILTRO CARTUCCIA OLIO FINO A 10 MICRON (SCARICO)