

MTL 802 OIL - OLIO E TRUCIOLI



ELETRONICA



- ✓ Costruzione completamente in acciaio
- ✓ Tubo di scarico liquidi
- ✓ Compatto e mobile
- ✓ Filtrazione e recupero di olio da taglio ed emulsione
- ✓ Controllo livello liquido grazie al galleggiante per arresto a contenitore pieno

UNITÀ ASPIRANTE

Alimentazione	V - Hz	230 - 50 1~
Potenza	kW	2,3
Depressione massima	mmH ₂ O	2.500
Portata d'aria massima	m ³ /h	360
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	76

UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro	Idro-oleo repellente
Media filtrante - Filtrazione	Polypropylene - 50µm

UNITÀ DI RACCOLTA

Capacità liquidi	l	50
Capacità solidi	l	30
Galleggiante		

INGOMBRI

Dimensioni	cm	53x59x106h
Peso	kg	40



UNITÀ ASPIRANTE

Una valvola limitatrice di vuoto protegge il motore dal surriscaldamento, garantendo l'apporto di aria per il raffreddamento.



UNITÀ FILTRANTE

Un galleggiante elettrico interrompe l'aspirazione quando il liquido nel contenitore raggiunge il livello massimo, evitando fuoriuscite di liquido.



UNITÀ DI RACCOLTA

L'aspiratore è montato su un robusto telaio metallico, comprendente un supporto per riporre i tubi dopo il servizio, e dotato di ruote frenanti resistenti all'olio.

Il liquido aspirato può essere scaricato grazie a un tubo di scarico posto nel retro dell'aspiraliquidi.



OPTIONALS

- ✓ CONTENITORE IN ACCIAIO INOX
- ✓ CESTELLO GRIGLIATO INOX
- ✓ CESTA PER ACCESSORI E CLIP PER DOPPIACURVA