delfin
INDUSTRIAL VACUUM SOLUTIONS

MTL 802 WXP - MONOFASE INDUSTRIALE

OEM

EDILIZIA E COSTRUZIONI

ENOLOGICO

IMPRESE DI PULIZIA

TRATTAMENTO SUPERFICI

- ✓ Due potenti motori by-pass con raffreddamento indipendente
- ✓ Compatto e mobile
- ✓ Filtro PPL per separazione ottimale dei trucioli
- ✓ Tubo di scarico liquidi
- ✓ Kit accessori di serie
- ✓ Pompa immersa per scarico del liquido aspirato
- ✓ Contenitore in acciaio inox AISI304
- ✓ Aspirazione e scarico liquidi in simultanea

UNITÀ ASPIRANTE

Alimentazione	V - Hz	230 - 50 1~
Potenza	kW	2,3
Depressione massima	mmH□O	2.500
Portata d'aria massima	m³/h	360
Ø bocchettone	mm	50
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	76

UNITÀ FILTRANTE

Media filtrante - Filtrazione		Polipropilene - 300µm

UNITÀ DI RACCOLTA

Sistema di scarico		
Capacità	l	80

INGOMBRI

Dimensioni	cm	53x59x105h
Peso	kg	50

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it

UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è sviluppata da due motori by-pass a carboncini, azionati da interruttori indipendenti e posti in una solida testata metallica, insonorizzata con materiale fonoassorbente.

UNITÀ FILTRANTE

Un galleggiante elettrico interrompe l'aspirazione quando il liquido nel contenitore raggiunge il livello massimo, evitando fuoriuscite di liquido.

UNITÀ DI RACCOLTA

L'aspiratore è montato su un robusto telaio metallico, comprendente un supporto per riporre i tubi dopo il servizio, e dotato di ruote frenanti resistenti all'olio.
Il contenitore in acciaio INOX AISI 304 è dotato di un sistema che consente di smaltire rapidamente il materiale aspirato.
Grazie ad una pompa ad immersione è possibile scaricare in modo semplice e veloce il liquido filrato.

OPTIONALS

- ✓ ALTRI VOLTAGGI E FREQUENZE DISPONIBILI SU RICHIESTA

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI