

802 WET AIREX 1-2G - ARIA COMPRESSA ANTIDEFAGRANTI



CHIMICO-FARMACEUTICO



- ✓ Compatto e mobile
- ✓ Comoda sostituzione del filtro
- ✓ Controllo livello liquido grazie al galleggiante per arresto a contenitore pieno
- ✓ Tubo di scarico liquidi
- ✓ Messa a terra
- ✓ Certificato per l'aspirazione di liquidi infiammabili
- ✓ Alimentazione ad aria compressa tramite 2 unità Venturi



UNITÀ ASPIRANTE

Categoria EX	ATEX Z0/1-2	
Marcatura	Ex II 1/2G Ex h IIB T6 Ga/Gb	
Alimentazione aria	l / min	1458(87)
Pressione aliment. aria	bar	6
Ø tubo aliment. Aria	mm	12
Depressione massima	mmH ₂ O	3700
Portata d'aria massima	m ³ /h	300
Ø bocchettone	mm	80
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	73



UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro	Cartuccia + carboni attivi	
Superficie - Diametro	cm ² -mm	1.600 - 290
Media filtrante - Classe	IEC 60335-2-69	Cartuccia + carboni attivi



UNITÀ DI RACCOLTA

Capacità	lt	80
----------	----	----



INGOMBRI

Dimensioni	cm	62x53x108h
Peso	kg	36



UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è sviluppata da due unità di aspirazione ad aria compressa del tipo Venturi, protetta all'interno di una solida testata in acciaio, contenente materiale fonoassorbente che riduce al minimo il rumore durante il servizio.



UNITÀ FILTRANTE

Un galleggiante elettrico interrompe l'aspirazione quando il liquido nel contenitore raggiunge il livello massimo, evitando fuoriuscite di liquido.



UNITÀ DI RACCOLTA

L'aspiratore è montato su un robusto telaio metallico, e dotato di robuste ruote industriali, che lo rendono idoneo a servizio mobile anche su superfici accidentate. Grazie ad una valvola di scarico è possibile svuotare il contenitore in maniera comoda e veloce