

DM 40 WD - PROFESSIONALI WET & DRY



OEM



ENOLOGICO



- ✓ Costruzione completamente in acciaio
- ✓ Tre potenti motori by-pass con raffreddamento indipendente
- ✓ Compatto e mobile
- ✓ Kit accessori incluso
- ✓ Condizioni operative ed igieniche migliorate
- ✓ Facile da movimentare
- ✓ Facile manutenzione in sicurezza
- ✓ Semplice pulizia e manutenzione



UNITÀ ASPIRANTE

Alimentazione	V - Hz	230 - 50 1 ~
Potenza	kW	3,45
Depressione massima	mmHg	2.500
Portata d'aria massima	m ³ /h	540
Ø bocchettone	mm	80
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	76



UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro		Sacco
Superficie - Diametro	cm ² -mm	8.000 - 500
Media filtrante - Classe	IEC 60335-2-69	Poliestere - L
Media filtrante - Filtrazione		Polipropilene - 100µm



UNITÀ DI RACCOLTA

Sistema di scarico		
Capacità	l	120



INGOMBRI

Dimensioni	cm	68x63x105h
Peso	kg	50



UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è sviluppata da tre motori by-pass azionati da interruttori indipendenti e posti in una solida testata metallica, insonorizzata con materiale fonoassorbente.



UNITÀ FILTRANTE

Un galleggiante elettrico interrompe l'aspirazione quando il liquido nel contenitore raggiunge il livello massimo, evitando fuoriuscite di liquido.

Il filtro a sacco in poliestere, posto all'interno della camera filtrante, garantisce un'ampia superficie di filtrazione e alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento.



UNITÀ DI RACCOLTA

L'aspiratore è montato su un robusto telaio metallico, e dotato di robuste ruote industriali, che lo rendono idoneo a servizio mobile anche su superfici accidentate.

Grazie ad una valvola di scarico è possibile svuotare il contenitore in maniera comoda e veloce



OPTIONALS



CONTENITORE IN ACCIAIO INOX