

202 DS AIREX - ARIA COMPRESSA ANTIDEFILAGRANTI



ENOLOGICO



OTTICA



PLASTICA



- ✓ Contenitore a sgancio con possibilità di utilizzare sacchi a perdere
- ✓ Alimentazione ad aria compressa tramite una unità Venturi
- ✓ Compatto e mobile
- ✓ Messa a terra
- ✓ Comoda sostituzione del filtro
- ✓ Certificato per utilizzo in zona ATEX 1,2,21,22



UNITÀ ASPIRANTE

Categoria EX	ATEX Z1-2/21-22	
Marcatura	Ex II 2D Ex h IIIC T85°C Db - Ex II 2G Ex h IIB T6 Gb	
Alimentazione aria	l / min	1500
Pressione aliment. aria	bar	6
Ø tubo aliment. Aria	mm	16
Depressione massima	mmHg	4500
Portata d'aria massima	m³/h	150
Ø bocchettone	mm	50
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	73



UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro	Cartuccia	
Superficie - Diametro	cm²-mm	30.000 - 360
Media filtrante - Classe	IEC 60335-2-69	Poliestere - ANT M
Sistema di pulizia	Dustop	



UNITÀ DI RACCOLTA

Capacità	lt	20
----------	----	----



INGOMBRI

Dimensioni	cm	50x48x100h
Peso	kg	36



UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è sviluppata da una unità di aspirazione ad aria compressa del tipo Venturi, protetta all'interno di una solida testata in acciaio, contenente materiale fonoassorbente che riduce al minimo il rumore durante il servizio.

La testata comprende un indicatore di pressione di alimentazione e un indicatore di vuoto, utile per rilevare un'eventuale saturazione del filtro



UNITÀ FILTRANTE

E'possibile pulire il filtro per mezzo del sistema di pulizia integrato in controcorrente d'aria " Dustop": chiudendo il bocchettone di aspirazione e aprendo il flap sulla camera filtrante, il flusso d'aria dei motori passa attraverso il filtro, pulendolo in modo efficace e sicuro, e prevenendo la dispersione di polvere nell'ambiente.

Il filtro a cartuccia in poliestere, posto all'interno della camera filtrante, garantisce un'ampia superficie di filtrazione e alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento.



UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale aspirato si deposita in un contenitore a sgancio in acciaio inox AISI304 montato su ruote che permette di smaltire rapidamente e senza sporcarsi il materiale aspirato, con possibilità di insaccamento.



OPTIONALS

- ✓ FILTRO ASSOLUTO HEPA /H14
- ✓ CARRELLO INOX