

MTL 202 DS LP - MONOFASE INDUSTRIALE



EDILIZIA E COSTRUZIONI



TRATTAMENTO SUPERFICI



- ✓ Filtro di ampia superficie
- ✓ Costruzione completamente in acciaio
- ✓ Due potenti motori by-pass con raffreddamento indipendente
- ✓ Compatto e mobile
- ✓ Comoda sostituzione del filtro
- ✓ Altezza riducibile per facilitare il trasporto sui mezzi
- ✓ Ghigliottina per sistema DUSTOP inclusa
- ✓ Contenitore di raccolta standard o Endless bag intercambiabili



UNITÀ ASPIRANTE

Alimentazione	V - Hz	230 - 50 1~
Potenza	kW	2,3
Depressione massima	mmHg	2.500
Portata d'aria massima	m ³ /h	360
Ø bocchettone	mm	50
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	76



UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro	Cartuccia	
Superficie - Diametro	cm ² -mm	30.000 - 360
Media filtrante - Classe	IEC 60335-2-69	Poliestere - M PTFE
Carico specifico sul filtro	m ³ /m ² /h	120
Sistema di pulizia	Dustop	



UNITÀ DI RACCOLTA

Sistema di scarico



INGOMBRI

Dimensioni	cm	50x48x125h
Peso	kg	55



UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è sviluppata da due motori by-pass a carboncini, azionati da interruttori indipendenti e posti in una solida testata metallica, insonorizzata con materiale fonoassorbente.



UNITÀ FILTRANTE

La cartuccia del filtro antistatico in poliestere, che si trova nella camera del filtro, garantisce un'ampia superficie filtrante e un'elevata resistenza alla polvere e all'occlusione. E' possibile pulire il filtro per mezzo del sistema di pulizia integrato in controcorrente d'aria " Dustop": chiudendo il bocchettone di aspirazione e aprendo il flap sulla camera filtrante, il flusso d'aria dei motori passa attraverso il filtro, pulendolo in modo efficace e sicuro, e prevenendo la dispersione di polvere nell'ambiente.



UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale aspirato viene scaricato dentro un sacco Endless Bag da 20 mt di lunghezza; quando l'estremità del sacco é piena l'operatore può sigillare la parte da smaltire ed eliminarla in piena sicurezza, evitando qualsiasi contatto con le polveri e la loro diffusione nell'ambiente circostante.



OPTIONALS

- ✓ ALTRI VOLTAGGI E FREQUENZE DISPONIBILI SU RICHIESTA
- ✓ FILTRO ASSOLUTO HEPA /H14
- ✓ FILTRO ANTISTATICO CLASSE M
- ✓ CARRELLO INOX
- ✓ AVVIAMENTO LOCALE REMOTO
- ✓ CAMERA IN INOX