delfin
INDUSTRIAL VACUUM SOLUTIONS

MTL 301 DUST - MONOFASE INDUSTRIALE

OEM

CERAMICA

CHIMICO-FARMACEUTICO

TESSILE

- Costruzione completamente in acciaio
- Compatto e mobile
- Comoda sostituzione del filtro
- Filtro ad alta efficienza
- Kit accessori di serie
- Possibilità di utilizzo per il recupero di polvere da elettroutensili grazie all'opzione marcia/arresto automatica
- Facile da movimentare
- Sistema di pulizia Dustop
- Presa per elettroutensili da 600 Watt

UNITÀ ASPIRANTE

Alimentazione	V - Hz	230 - 50 1~
Potenza	kW	1,15
Depressione massima	mmH□O	2.500
Portata d'aria massima	m³/h	180
Ø bocchettone	mm	50
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	74

UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro		Cartuccia
Superficie - Diametro	cm²-mm	6.000 - 360
Media filtrante - Classe	IEC 60335-2-69	Poliestere - M PTFE
Carico specifico sul filtro	m³/m²/h	300
Sistema di pulizia		Dustop

UNITÀ DI RACCOLTA

Capacità	l	13

INGOMBRI

Dimensioni	cm	46x48x85h
Peso	kg	25

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

delfin
INDUSTRIAL VACUUM SOLUTIONS

UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è sviluppata da un motore by-pass a carboncino, azionato da interruttore indipendente e posto in una solida testata metallica, insonorizzata con materiale fonoassorbente.

UNITÀ FILTRANTE

E'possibile pulire il filtro per mezzo del sistema di pulizia integrato in controcorrente d'aria " Dustop": chiudendo il bocchettone di aspirazione e aprendo il flap sulla camera filtrante, il flusso d'aria dei motori passa attraverso il filtro, pulendolo in modo efficace e sicuro, e prevenendo la dispersione di polvere nell'ambiente.
Il bocchettone di aspirazione è tangenziale, e il ciclone saldato internamente permette di rallentare il truciolo aspirato e di proteggere i filtri.

UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale aspirato si deposita in un contenitore d'acciaio su ruote, estraibile, che permette uno svuotamento comodo e sicuro, con l'opzione di utilizzare sacchi a perdere.

OPTIONALS

- ✓ FILTRO ASSOLUTO HEPA /H14
- ✓ FILTRO ANTISTATICO CLASSE M
- ✓ CONTENITORE IN ACCIAIO INOX
- ✓ CONTENITORE E CAMERA FILTRANTE INOX
- ✓ AVVIAMENTO LOCALE REMOTO
- ✓ MESSA A TERRA

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI