



## DBF 20 - TRIFASE INDUSTRIALE



AGROALIMENTARE



CEMENTIFICI



CEMENTIFICI



CHIMICO-FARMACEUTICO



IMBALLAGGI



- ✓ Motore soffiante a canale laterale, completamente privo di manutenzione, silenzioso e potente
- ✓ Livello sonoro basso
- ✓ Comoda sostituzione del filtro
- ✓ Riduzione del tempo di fermo macchina
- ✓ Possibilità di integrazione su macchinari e linee di produzione

- ✓ Totale modularità per adattamento alle specifiche esigenze del cliente
- ✓ Completa personalizzazione per esigenze specifiche
- ✓ Valvola limitatrice di vuoto per protezione motore
- ✓ Grandissima durata nel tempo



### UNITÀ ASPIRANTE

Alimentazione	V - Hz	400 - 50
Potenza	kW	1,8
Protezione elettrica	IP	55/F
Depressione massima	mmHg	2.300
Portata d'aria massima	m <sup>3</sup> /h	250
Ø bocchettone	mm	50
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	70



### UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro		Cartuccia
Superficie - Diametro	cm <sup>2</sup> -mm	12.000 - 360
Media filtrante - Classe	IEC 60335-2-69	Poliestere - M
Sistema di pulizia		Dustop



### UNITÀ DI RACCOLTA

Capacità	lt	15
----------	----	----



### INGOMBRI

Dimensioni	cm	44x84x71h
Peso	kg	45



## UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è una soffiante a canale laterale, con accoppiamento diretto tra albero motore e girante. Essendo privo di sistemi di trasmissione non richiede alcuna manutenzione ordinaria, è idoneo a servizio continuativo prolungato e sviluppa alte prestazioni di aspirazione.



## UNITÀ FILTRANTE

Il filtro a cartuccia in poliestere, posto all'interno della camera filtrante, garantisce un'ampia superficie di filtrazione e alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento. È possibile pulire il filtro per mezzo del sistema di pulizia integrato in controcorrente d'aria "Dustop": chiudendo il bocchettone di aspirazione e aprendo il flap sulla camera filtrante, il flusso d'aria dei motori passa attraverso il filtro, pulendolo in modo efficace e sicuro, e prevenendo la dispersione di polvere nell'ambiente.



## UNITÀ DI RACCOLTA

L'unità è costruita interamente in acciaio verniciato ad alto spessore, garanzia di lunga durata e robustezza



## OPTIONALS

- ✓ ALTRI VOLTAGGI E FREQUENZE DISPONIBILI SU RICHIESTA
- ✓ FILTRO ASSOLUTO HEPA /H14
- ✓ CONTENITORE IN ACCIAIO INOX
- ✓ CONTENITORE E CAMERA FILTRANTE INOX
- ✓ FILTRO AI CARBONI ATTIVI
- ✓ KIT DEPRESSORE SACCHETTO MONOUSO