



# DBF10-011 DAP - TRIFASE INDUSTRIALE



CEMENTIFICI



CHIMICO-FARMACEUTICO



LEGNO



PLASTICA



SALDATURA



- ✓ Motore soffiante a canale laterale, non richiede alcuna manutenzione ordinaria, silenzioso e potente
- ✓ Sistema di pulizia del filtro integrato
- ✓ Livello sonoro basso
- ✓ Comoda sostituzione del filtro
- ✓ Riduzione del tempo di fermo macchina
- ✓ Progettato per aspirazione di polveri fini e pericolose
- ✓ Possibilità di integrazione su macchinari e linee di produzione
- ✓ Completa personalizzazione per esigenze specifiche
- ✓ Valvola limitatrice di vuoto per protezione motore



## UNITÀ ASPIRANTE

Alimentazione	V - Hz	400 - 50
Potenza	kW	0,85
Protezione elettrica	IP	55
Depressione massima	mmH2O	2000
Portata d'aria massima	m³/h	150
Ø bocchettone	mm	50
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	70



## UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro		Tasche
Superficie - Diametro	cm²-mm	8.000 - 270
Media filtrante - Classe	IEC 60335-2-69	Poliestere - M
Sistema di pulizia		Manuale



## UNITÀ DI RACCOLTA

Capacità	lt.	25
----------	-----	----



## INGOMBRI

Dimensioni	cm	35 x 70 x 50h
Peso	kg	35

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED  
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI



## UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante é una soffiante a canale laterale, con accoppiamento diretto tra albero motore e girante. Essendo privo di sistemi di trasmissione non richiede alcuna manutenzione ordinaria, é idoneo a servizio continuativo prolungato e sviluppa alte prestazioni di aspirazione.

Una valvola limitatrice di vuoto protegge il motore dal surriscaldamento, garantendo l'apporto di aria per il raffreddamento.



## UNITÀ FILTRANTE

E'possibile pulire il filtro per mezzo del sistema di pulizia meccanico integrato: una leva scuotifiltro esterna scuote il filtro con movimento verticale, garantendo un'azione di pulizia efficace e sicura, mantenendo costanti le prestazioni di aspirazione, e prevenendo la dispersione di polvere nell'ambiente.



## UNITÀ DI RACCOLTA

Il contenitore in acciaio INOX AISI 304 é dotato di un sistema che consente di smaltire rapidamente il materiale aspirato.



## OPTIONALS

✓ CONTENITORE IN ACCIAIO INOX