



DM3 EL - ACD



- ✓ Contenitore in acciaio inox AISI304
- ✓ Kit accessori incluso
- ✓ Filtro assoluto aggiuntivo in classe H (99,995% su 0,18 micron) di serie
- ✓ Compatto e mobile
- ✓ Testata Ex tb Dust Tight IP64 certificata
- ✓ Accessori e parti non metalliche ATEX testate
- ✓ Conforme alla norma EN 17348: DRY TYPE

UNITÀ ASPIRANTE

Potenza	kW	3,3
Depressione massima	mmH ₂ O	2.500
Portata d'aria massima	m ³ /h	540
Ø bocchettone	mm	80
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	76
Zona utilizzo	Ordinary location	
Categoria EX	ACD	

UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro	Tasche	
Carico specifico sul filtro	m ³ /m ² /h	180
Sistema di pulizia	Manuale	

UNITÀ DI RACCOLTA

Capacità	l	60
----------	---	----

INGOMBRI

Dimensioni	cm	66x70x135h
Peso	kg	78

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI



UNITÀ FILTRANTE

All'interno della camera filtrante in acciaio si trova il filtro a tasche in poliestere antistatico, che protegge l'unità aspirante e previene il rischio di scintille dovute ad accumulo di energia statica. E' presente inoltre come dotazione di serie un filtro assoluto (99,995% si 0,18 micron, classe H) che garantisce il trattenimento delle polveri più fini e la purezza dell'aria in uscita.

E' possibile pulire il filtro per mezzo del sistema di pulizia meccanico integrato: una leva scuotifiltro esterna scuote il filtro con movimento verticale, garantendo un'azione di pulizia efficace e sicura, mantenendo costanti le prestazioni di aspirazione, e prevenendo la dispersione di polvere nell'ambiente.



UNITÀ DI RACCOLTA

Il contenitore in acciaio INOX AISI 304 è dotato di un sistema che consente di smaltire rapidamente il materiale aspirato.