

XTRACTOR 75 AF - TRIFASE INDUSTRIALE



EDILIZIA E COSTRUZIONI



TRATTAMENTO SUPERFICI



- ✓ Sistema automatico di pulizia filtro integrato
- ✓ Mantiene pulito l'ambiente di lavoro
- ✓ Facile da movimentare
- ✓ Facile da collegare a macchinari per trattamenti superficiali
- ✓ Ideale per utilizzo continuativo 24/7
- ✓ Endless Bag
- ✓ Compressore integrato che non richiede manutenzione
- ✓ Costruzione completamente in acciaio
- ✓ Compatto e mobile



UNITÀ ASPIRANTE

Alimentazione	V - Hz	400 - 50 3~
Potenza	kW	7,5
Depressione massima	mmHg	4.000
Portata d'aria massima	m³/h	700
Ø bocchettone	mm	80
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	76
Assorbimento	A	15
Depressione massima in continuo	mmHg	2.700



UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro	Cartuccia	
Media filtrante - Classe	IEC 60335-2-69	Poliestere - M PTFE
Sistema di pulizia	Automatico PN	
Superficie	cm²	80.000



UNITÀ DI RACCOLTA

Capacità	l	Endless Bag 20mt
----------	---	------------------



INGOMBRI

Dimensioni	cm	78x127x178h
Peso	kg	215



UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è una soffiante a canale laterale, con accoppiamento diretto tra albero motore e girante. Essendo privo di sistemi di trasmissione non richiede alcuna manutenzione ordinaria, è idoneo a servizio continuativo prolungato e sviluppa alte prestazioni di aspirazione.

Una valvola limitatrice di vuoto protegge il motore dal surriscaldamento, garantendo l'apporto di aria per il raffreddamento.



UNITÀ FILTRANTE

Le cartucce vengono pulite automaticamente grazie a un sistema di pulizia pneumatica alternata in controcorrente, automatico, temporizzato e regolabile. L'apporto d'aria necessario è assicurato da un compressore, installato sulla carenatura posteriore.

Il filtro a cartuccia in poliestere, posto all'interno della camera filtrante, garantisce un'ampia superficie di filtrazione e alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento.



UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale aspirato viene scaricato dentro un sacco Endless Bag da 20 mt di lunghezza; quando l'estremità del sacco è piena l'operatore può sigillare la parte da smaltire ed eliminarla in piena sicurezza, evitando qualsiasi contatto con le polveri e la loro diffusione nell'ambiente circostante.



OPTIONALS

✓ FILTRO ASSOLUTO HEPA /H14