delfin
INDUSTRIAL VACUUM SOLUTIONS

# XTRACTOR 75 AF - TRIFASE INDUSTRIALE

EDILIZIA E COSTRUZIONI

TRATTAMENTO SUPERFICI

- ✓ Sistema automatico di pulizia filtro integrato
- ✓ Mantiene pulito l'ambiente di lavoro
- ✓ Facile da movimentare
- ✓ Facile da collegare a macchinari per trattamenti superfici
- ✓ Ideale per utilizzo continuativo 24/7
- ✓ Endless Bag
- ✓ Compressore integrato che non richiede manutenzione
- ✓ Costruzione completamente in acciaio
- ✓ Compatto e mobile

## UNITÀ ASPIRANTE

| | | |
|---|---|---|
| Alimentazione | V - Hz | 400 - 50 3~ |
| Potenza | kW | 7,5 |
| Depressione massima | mmH□O | 4.000 |
| Portata d'aria massima | m³/h | 700 |
| Ø bocchettone | mm | 80 |
| Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A) | 76 |
| Assorbimento | A | 15 |
| Depressione massima in continuo | mmH□O | 2.700 |

## UNITÀ FILTRANTE

| | | |
|---|---|---|
| Tipo di filtro | | Cartuccia |
| Media filtrante - Classe | IEC 60335-2-69 | Poliestere - M PTFE |
| Sistema di pulizia | | Automatico PN |
| Superficie | cm² | 80.000 |

## UNITÀ DI RACCOLTA

| | | |
|---|---|---|
| Capacità | l | Endless Bag 20mt |

## INGOMBRI

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni | cm | 78x127x178h |
| Peso | kg | 215 |

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

delfin
INDUSTRIAL VACUUM SOLUTIONS

## UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante é una soffiante a canale laterale, con accoppiamento diretto tra albero motore e girante. Essendo privo di sistemi di trasmissione non richiede alcuna manutenzione ordinaria, é idoneo a servizio continuativo prolungato e sviluppa alte prestazioni di aspirazione.
Una valvola limitatrice di vuoto protegge il motore dal surriscaldamento, garantendo l'apporto di aria per il raffreddamento.

## UNITÀ FILTRANTE

Le cartucce vengono pulite automaticamente grazie a un sistema di pulizia pneumatica alternata in controcorrente, automatico, temporizzato e regolabile. L'apporto d'aria necessario è assicurato da un compressore, installato sulla carenatura posteriore.
Il filtro a cartuccia in poliestere, posto all'interno della camera filtrante, garantisce un'ampia superficie di filtrazione e alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento.

## UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale aspirato viene scaricato dentro un sacco Endless Bag da 20 mt di lunghezza; quando l'estremità del sacco é piena l'operatore può sigillare la parte da smaltire ed eliminarla in piena sicurezza, evitando qualsiasi contatto con le polveri e la loro diffusione nell'ambiente circostante.

## OPTIONALS

- ✓ FILTRO ASSOLUTO HEPA /H14

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI



www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it