



AS FIXE - TRIFASE INDUSTRIALE



AGROALIMENTARI



CEMENTIFICI



EDILIZIA E COST



- ✓ Motore soffiante a canale laterale, non richiede alcuna manutenzione ordinaria, silenzioso e potente
- ✓ Filtro di ampia superficie
- ✓ Completa personalizzazione per esigenze specifiche
- ✓ Grandissima durata nel tempo
- ✓ Scarico a paletta bilanciata
- ✓ Interruttore per accensione a distanza
- ✓ Valvola limitatrice di vuoto per protezione motore



UNITÀ ASPIRANTE

Alimentazione	V - Hz	400 - 50 3~
Potenza	kW	3
Depressione massima	mmHg	3.200
Portata d'aria massima	m ³ /h	318
Ø bocchettone	mm	80
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	75
Depressione massima in continuo	mmHg	2.700



UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro		Tasche
Superficie - Diametro	cm ² -mm	30.000-500
Media filtrante - Classe	IEC 60335-2-69	Poliestere - L
Sistema di pulizia		Manuale



UNITÀ DI RACCOLTA

Sistema di scarico



INGOMBRI

Dimensioni	cm	58x55x175h
Peso	kg	60



UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è una soffiante a canale laterale, con accoppiamento diretto tra albero motore e girante. Essendo privo di sistemi di trasmissione non richiede alcuna manutenzione ordinaria, è idoneo a servizio continuativo prolungato e sviluppa alte prestazioni di aspirazione.



UNITÀ FILTRANTE

Il filtro stellare in poliestere, posto all'interno della camera filtrante in acciaio inox, garantisce un'ampia superficie di filtrazione e alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento.

È possibile pulire il filtro per mezzo del sistema di pulizia meccanico integrato: una leva scuotifiltro esterna scuote il filtro con movimento verticale, garantendo un'azione di pulizia efficace e sicura, mantenendo costanti le prestazioni di aspirazione, e prevenendo la dispersione di polvere nell'ambiente.



UNITÀ DI RACCOLTA

Scarico a palette bilanciata integrato che rilascia il materiale solo una volta terminata l'aspirazione del materiale



OPTIONALS

✓ TELAIO FISSO A PAVIMENTO, SENZA RUOTE