


## TC 100 MPI - OLIO E TRUCIOLI



CEMENTIFICI



EDILIZIA E COSTRUZIONI



- ✓ Bocchettone tangenziale con ciclone per miglior separazione del materiale aspirato
- ✓ Filtro PPL per separazione ottimale dei trucioli
- ✓ Controllo livello liquido grazie al galleggiante per arresto a contenitore pieno
- ✓ Riduzione del tempo di fermo macchina
- ✓ Pompa immersa per scarico del liquido aspirato
- ✓ Cestello per separazione truciolo
- ✓ Aspirazione e scarico liquidi in simultanea
- ✓ Possibilità di riutilizzo di oli ed emulsioni
- ✓ Riduzione costi di smaltimento di olii esausti
- ✓ Tempo pulizia dei macchinari ridotto



### UNITÀ ASPIRANTE

Alimentazione	V - Hz	230 - 50 1~
Potenza	kW	3,45
Depressione massima	mmHg	2500
Portata d'aria massima	m <sup>3</sup> /h	540
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	76



### UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro	3D SuperWeb
Media filtrante - Filtrazione	Polipropilene - 20µm



### UNITÀ DI RACCOLTA

Sistema di scarico		
Capacità liquidi	l	60
Capacità solidi	l	40
Velocità di scarico	l / min	160

Galleggiante



### INGOMBRI

Dimensioni	cm	67x66x125h
Peso	kg	70



## UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è sviluppata da tre motori by-pass azionati da interruttori indipendenti e posti in una solida testata metallica, insonorizzata con materiale fonoassorbente.



## UNITÀ FILTRANTE

Un galleggiante elettrico interrompe l'aspirazione quando il liquido nel contenitore raggiunge il livello massimo, evitando fuoriuscite di liquido.

Un filtro in polipropilene per liquidi posto in aspirazione, garantisce una efficienza di filtrazione dell'olio aspirato; un ulteriore filtro in spugna plastica impedisce alla maggior parte dei liquidi nebulizzati di arrivare nel motore.

Il filtro primario SUPERWEB 3D è un filtro speciale idro-oleofobico che garantisce la massima separazione dell'olio e protegge il motore da nebbie oleose e polvere atmosferica.



## UNITÀ DI RACCOLTA

L'aspiratore è predisposto per l'inforcamento con muletto.

Il liquido aspirato viene filtrato separato dai trucioli metallici, che vengono trattenuti da un cestello grigliato estraibile e raccolto in una ampia vasca

Grazie ad una pompa elettrica è possibile smaltire o reimmettere rapidamente il liquido aspirato



## OPTIONALS

- ✓ CESTA PER ACCESSORI E CLIP PER DOPPIACURVA
- ✓ CESTELLO GRIGLIATO INOX
- ✓ CARTUCCIA IDRO-OLIO REPELLENTE