

B200 M - MONOFASE INDUSTRIALE



AGROALIMENTARE



CHIMICO-FARMACEUTICO



ELETTRONICA



MECCANICA/METALLI



- ✓ Costruzione completamente in acciaio
- ✓ Tre potenti motori by-pass con raffreddamento indipendente
- ✓ Compatto e mobile
- ✓ Filtrazione e recupero di olio da taglio ed emulsione
- ✓ Totale modularità per adattamento alle specifiche esigenze del cliente
- ✓ Completa personalizzazione per esigenze specifiche



UNITÀ ASPIRANTE

Alimentazione	V - Hz	230 - 50 1~
Potenza	kW	3
Depressione massima	mmHg	2400
Portata d'aria massima	m ³ /h	540
Ø bocchettone	mm	90
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	77



UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro		Tasche
Superficie - Diametro	cm ² -mm	12000 - 500
Media filtrante - Classe	IEC 60335-2-69	Poliestere - L
Carico specifico sul filtro	m ³ /m ² /h	500
Sistema di pulizia		Manuale



UNITÀ DI RACCOLTA

Sistema di scarico		
Capacità liquidi	l	30
Capacità solidi	l	200



INGOMBRI

Dimensioni	cm	93x81x124h
Peso	kg	160



UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è sviluppata da tre motori by-pass a carboncini posti in una solida testata metallica, insonorizzata con materiale fonoassorbente.



UNITÀ FILTRANTE

Il filtro stellare in poliestere, posto all'interno della camera filtrante in acciaio inox, garantisce un'ampia superficie di filtrazione e alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento.



UNITÀ DI RACCOLTA

L'aspiratore è montato su un robusto telaio metallico, e dotato di robuste ruote industriali, che lo rendono idoneo a servizio mobile anche su superfici accidentate.
Il contenitore è compatto e contiene la griglia di setaccio che separa la parte solida.



OPTIONALS

✓ ALTRI VOLTAGGI E FREQUENZE DISPONIBILI SU RICHIESTA