



# XTRACTOR RANGE

**Aspiradores Industriales para  
profesionales del tratamiento  
de las superficies**





# XTRACTOR

La gama de aspiradores Delfin **Xtractor** ha sido diseñada específicamente para ayudar a los profesionales en el lijado, pulido y tratamiento de superficies. Nuestros aspiradores y separadores son la elección de miles de profesionales y constructores en el sector de tratamiento de pisos y superficies en el sector de la construcción.

Las máquinas para el tratamiento de superficies, tales como **máquinas de pulido, lijadoras, escarificadoras**, máquinas de fresado, máquinas fresadoras, herramientas eléctricas y otras máquinas utilizadas para restaurar suelos, generan una gran cantidad de polvo fino que debe eliminarse de manera rápida, eficaz y continua.

La línea **Xtractor** de Delfin es la solución ideal para este problema, ya que está compuesta por máquinas robustas, hechas de acero 100% con una alta capacidad de filtración y diseñadas para una extracción de polvo continua y efectiva.

Las características tales como los filtros con certificación HEPA (H14), los sistemas de limpieza de filtros, los sistemas de recolección específicos (como el sistema de empaqueo seguro **Longopac™**) garantizan la eliminación completa incluso del polvo más fino y su eliminación segura, protegiendo al operador y el medio ambiente del contacto con polvos nocivos.

Los aspiradores Delfin pueden suministrarse con una gama completa de accesorios y opciones específicas de la industria (pre-separadores para aumentar la eficiencia del filtro, cepillos de acero para limpieza de pisos resistentes, tuberías antiestáticas, filtros recubiertos de PTFE) que aumentan funcionalidad y rendimiento.



## SCHEDA TECNICA



		301 DS	802WD	202DS	202DS LP	DM3 EL	DM3EL LP	DM3 PN	DG 70 EXP PN
Voltaje	V	115/230 1~	115/230 1~	115/230 1~	115/230 1~	115/230 1~	115/230 1~	115/230 1~	230/400 3~
Potencia	kW	1,15	2,3	2,3	2,3	3,45	3,45	3,45	5,5
Depresión máxima	mmH <sup>2</sup> O	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
Caudal máximo de aire	m <sup>3</sup> /h	180	360	360	360	540	540	540	550
Superficie filtrante	cm <sup>2</sup>	7.000	8.000	30.000	30.000	20.000	20.000	57.000	80.000
Sistema de limpieza de filtro		DUSTOP	/	DUSTOP	DUSTOP	Manual	Manual	Manual	Auto
Dimensiones	cm	46x48x85	62x53x107	50x48x100	50x48x120	67x65x134	67x66x157	67x66x157	118x66x147



# ASPIRADORES MONOFÁSICO-TRIFÁSICO

- > Aspiradores industriales monofásicos de 1,150 a 3,450 vatios.
- > Aspiradores industriales trifásicos de 2,2 a 25 kW.
- > Construcción 100% acero.
- > Filtros para polvo fino con elevada eficiencia.
- > Sistema de limpieza de filtro continuo manual o automático.
- > Indicador de eficiencia del filtro
- > Modelos Longopac con sistema de resorte de gas.



Granallado



Molienda



Escarificación



Arenado



Herramientas de mano



## OPCIONES



> Certificación TUV SUD para asbestos (DG 50 EXP) y para clase H (modelos 301, 202 y DM3).



> Filtro PTFE (Opción)



> Predisposición a la conexión de herramientas eléctricas.



> Filtración H14 DOP Test



## AMPLIA GAMA DE SEPARADORES



> Tubos antiestáticos y anti-abrasivos.



> Accesorios de limpieza del piso



> Valvula a ghiogiottina per pulizia del filtro (modello 202DS)

## LINEA COMPLETA DE ACCESORIOS



**delfin**

**Delfin Srl**  
Strada della Merla 49/a  
Settimo Torinese - 10036 - TO  
T. +39 011 800 55 00

[delfin@delfinvacuums.it](mailto:delfin@delfinvacuums.it)  
[www.delfinvacuums.com](http://www.delfinvacuums.com)