



DHV 30 HV TANK - ALTO VACÍO



ACERÍAS / FUNDICIONES





CEMENTO



CENTRALES ENERGÉTICAS



INDUSTRIA PESADA



- ✓ Aspirador diseñado para uso intensivo.
- ✓ Potente bomba de lóbulos y motor eléctrico.
- ✓ Alto rendimiento y larga vida.
- ✓ Alta eficiencia de filtración
- ✓ Sistema de limpieza de filtro semiautomático.
- ✓ Fácil de manejar
- ✓ Contenedor extraíble que puede ser movido por carretilla elevadora.
- ✓ Sistema de escape por válvula
- ✓ Muy silencioso
- ✓ Alta autonomía de funcionamiento.



UNIDAD ASPIRANTE

Alimentación	V - Hz	400 - 50
Potencia	kW	30
Potencia eléctrica	IP	55
Depresión máxima	mmH ₂ O	8500
Caudal de aire máximo	m ³ /h	1300
Diámetro de aspiración	mm	140



UNIDAD FILTRANTE

Tipo de filtro		30 Mangas filtrantes
Superficie - Diámetro	cm ² -mm	160.000 - 120
Medio filtrante - Clase	IEC 60335-2-69	Poliéster Ant - M PTFE
Sistema de limpieza		Automática
Filtro secundario		Cartucho de seguridad
Superficie	cm ²	70.000



UNIDAD DE RECOGIDA

Capacidad	lt	800
-----------	----	-----



VOLUMEN

Dimensiones	cm	168x160x291h
Peso	kg	2340



UNIDAD ASPIRANTE

La unidad de aspiración está equipada con una bomba de vacío volumétrica con rotores trilobulares capaces de generar valores de vacío y flujo de aire muy altos.

Un filtro de seguridad garantiza la máxima protección del motor y la bomba.

El panel eléctrico está diseñado para el control remoto, con un panel de botón instalado como estándar en la estructura



UNIDAD FILTRANTE

2 juegos de manguitos de filtración que funcionan continuamente y, alternativamente, garantizan la máxima eficiencia de filtración y una alta resistencia al paso del polvo.

Los filtros se limpian utilizando un sistema temporizado automático con válvulas de retrolavado de cámara. El aire comprimido necesario es suministrado por un compresor instalado a bordo.



UNIDAD DE RECOGIDA

El aspirador se monta para la bifurcación con una carretilla elevadora.

El material aspirado se deposita en un contenedor extraíble grande que puede ser movido por un montacargas

La descarga del material se realiza mediante una palanca que permite un vaciado rápido y seguro del contenedor.

La unidad está construida completamente de acero pintado de alto espesor, una garantía de larga vida y resistencia



OPCIONES

- ✓ FILTRO ABSOLUTO HEPA /H14
- ✓ CERTIFICACIÓN ATEX
- ✓ SISTEMAS DE ESCAPE ALTERNATIVOS