



## TECNOIL 200IF M - ACEITES Y VIRUTAS



AERONÁUTICA



CEMENTO



INDUSTRIA MECÁNICA



MADERA



ÓPTICA



- ✓ Construcción completa en acero
- ✓ Vacuómetro para detectar la obstrucción del filtro
- ✓ Tres potentes motores by pass con enfriamiento independiente
- ✓ Compácto y móvil
- ✓ Filtro PPL para la protección de motores de líquidos y espuma
- ✓ Filtro de espuma para la protección de motores de la niebla líquida
- ✓ Reducción del tiempo de inactividad de las máquinas herramienta
- ✓ Ahorre dinero recuperando y reutilizando aceite y refrigerante
- ✓ Aspiración en máquinas herramientas de líquidos mezclados con virutas de metal



### UNITÀ ASPIRANTE

Alimentación	V - Hz	230 - 50
Potencia	kW	3,45
Depresión máxima	mmH2O	2.500
Caudal de aire máximo	m³/h	540
Nivel de ruido	dB(A)	76



### UNITÀ FILTRANTE

Tipo de filtro	3D SuperWeb
Medio de filtro - Filtración	Polipropileno - 20 µm



### UNITÀ DI RACCOLTA

Sistema de descarga	Inversión de flujo
Capacidad para líquidos	lt. 200
Capacidad para sólidos	lt. 40
Velocidad de descarga	lt / min 140
Flotante	Si



### INGOMBRI

Dimensiones	cm	110x63x147h
Peso	kg	165



## UNITÀ ASPIRANTE

La aspiración es proporcionada por tres motores by-pass, utilizando cepillos de carbón, accionados por interruptores independientes y colocados dentro de una robusta carcasa de acero, con material insonorizante.

El sistema de inversión del flujo de aire, impulsado por una válvula manual en el cabezal de aspiración, permite que el líquido se descargue rápidamente a través de un tubo de escape de aceite con una salida de descarga de válvula.



## UNITÀ FILTRANTE

Un filtro de polipropileno para líquidos colocado en el lado de aspiración garantiza una filtración eficiente del aceite aspirado; Un filtro adicional de espuma de plástico evita que la mayor parte de la niebla de líquido llegue al motor.

Una rejilla de tamiz metálico retiene el material sólido, mientras que el aceite limpio entra en el contenedor de líquidos.



## UNITÀ DI RACCOLTA

El recipiente es desmontable, compacto y contiene la rejilla de tamiz que retiene la parte sólida.

El contenedor de acero está equipado con un sistema de liberación rápida que permite eliminar rápidamente el material de aspirado.



## OPTIONALS

- ✓ BOMBA DE DESCARGA ELÉCTRICA
- ✓ KIT FILTRO PPL DE ACEITE HASTA 300 micrón (ENTRADA)
- ✓ KIT FILTRO PPL DE ACEITE HASTA 100 micrón (ENTRADA)
- ✓ CARTUCHO DE ACEITE-HYDRO REPELENTE
- ✓ OTROS VOLTAJES Y FRECUENCIAS DISPONIBLES A PETICION