delfin
INDUSTRIAL VACUUM SOLUTIONS

TC 400 T43 - ACEITES Y VIRUTAS

CEMENTO

CERÁMICA

- ✓ Motor con soplador de canal lateral, de gran alcance y silencioso, no requiere mantenimiento ordinario, conveniente para uso continuo
- ✓ Construcción completa en acero
- ✓ Vacuómetro para detectar la obstrucción del filtro
- ✓ Filtro PPL para separación de virutas
- ✓ Manguera de descarga para líquidos
- ✓ Ahorrar recuperando, filtrando y reutilizando el aceite de corte y emulsión
- ✓ Aspiración en máquinas herramientas de liquidos mezclados con virutas de metal
- ✓ Bomba de escape estándar
- ✓ Movimentación con carretilla elevadora estándar

UNIDAD ASPIRANTE

Alimentación	V - Hz	400 - 50 3~
Potencia	kW	4,3
Depresión máxima	mmH□O	5100
Nivel de ruido	dB(A)	76

UNIDAD FILTRANTE

Tipo de filtro		3D SuperWeb
Superficie - Diámetro	cm²-mm	19200- 325
Medio de filtro - Filtración		Polipropileno - 20 µm

UNIDAD DE RECOGIDA

Sistema de descarga		Con bomba
Capacidad para liquidos	l	400
Capacidad para sólidos	l	50
Velocidad de descarga	l / min	350
Flotante		Si

VOLUMEN

Dimensiones	cm	140x70x180h
Peso	kg	250

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

UNIDAD ASPIRANTE

La unidad de aspiración es un soplador de canal lateral, con acoplamiento directo entre el motor y el ventilador que funciona sin ningún sistema de transmisión. Por lo tanto silencioso, totalmente libre de mantenimiento y adecuado para operaciones de servicio continuo.

UNIDAD FILTRANTE

Un filtro de polipropileno para líquidos colocado en el lado de aspiración garantiza una filtración eficiente del aceite aspirado; Un filtro adicional de espuma de plástico evita que la mayor parte de la niebla de líquido llegue al motor.
Una rejilla de tamiz metálico retiene el material sólido, mientras que el aceite limpio entra en el contenedor de líquidos.

UNIDAD DE RECOGIDA

El material sólido (virutas metálicas y limaduras) se depositan en una tolva situada por encima del depósito de recogida, y se mantienen en una rejilla de metal. Un reductor permite inclinar la tolva y descargar fácilmente el material sólido, mientras que el líquido limpio se deposita en el tanque inferior. La tolva contiene la rejilla de tamiz que separa la parte sólida de la parte líquida.

OPCIONES

- ✓ KIT FILTRO PPL DE ACEITE HASTA 300 micrón (ENTRADA)
- ✓ CARTUCHO DE ACEITE-HYDRO REPELENTE
- ✓ OTROS VOLTAJES Y FRECUENCIAS DISPONIBLES A PETICION
- ✓ BOMBA DE DESCARGA ELÉCTRICA

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI