

## XTRACTOR 3BP - ASPIRADORES MONOFÁSICOS



CONSTRUCCIÓN



TRATAMIENTO DE SUPERFICIES



- ✓ Mantiene limpio el lugar de trabajo
- ✓ Fácil de manejar
- ✓ Fácil de conectar a la maquinaria para tratamientos de superficie
- ✓ Sistema automático integrado de limpieza de filtros
- ✓ Endless Bag
- ✓ Construcción completa en acero
- ✓ Compácto y móvil



### UNIDAD ASPIRANTE

Alimentación	V - Hz	230 - 50 1~
Potencia	kW	3,45
Depresión máxima	mmH <sub>2</sub> O	2.500
Caudal de aire máximo	m <sup>3</sup> /h	540
Diámetro de aspiración	mm	80
Nivel de ruido	dB(A)	70



### UNIDAD FILTRANTE

Tipo de filtro		Cartucho
Medio filtrante - Clase	IEC 60335-2-69	Poliéster - M PTFE
Sistema de limpieza		PN automática
Superficie	cm <sup>2</sup>	57.000



### UNIDAD DE RECOGIDA

Capacidad	l	Endless Bag 20mt
-----------	---	------------------



### VOLUMEN

Dimensiones	cm	65x91x190/164h
Peso	kg	140



## UNIDAD ASPIRANTE

La aspiración es proporcionada por tres motores by-pass a carbonillos colocados en una cabeza de metal sólido, insonorizada con aislante de material absorbente de sonido.



## UNIDAD FILTRANTE

Los filtros de cartucho de poliéster colocados en la cámara de filtración garantizan una gran superficie filtrante y impiden la obstrucción de los filtros.

Los cartuchos se limpian automáticamente mediante un sistema neumático de limpieza alterno, contra corriente, automático, temporizado y ajustable. El suministro de aire necesario está garantizado por un compresor, instalado en el pliegue posterior.



## UNIDAD DE RECOGIDA

El material aspirado se descarga en una bolsa Endless Bag de 20 mt de longitud; cuando el extremo de la bolsa está lleno, el operador puede sellar la pieza a dispensar y retirar de una manera segura, evitando cualquier contacto con el polvo y extendiéndolos en el entorno circundante.



## OPCIONES

✓ FILTRO ABSOLUTO HEPA /H14