

## MTL 501 WD - ASPIRADORES MONOFÁSICOS AGUA Y POLVO



AGROALIMENTARIO



ENOLÓGICO



EMPRESAS DE LIMPIEZA



TRANSPORTES



- ✓ Construcción completa en acero
- ✓ Compácto y móvil
- ✓ Fácil sustitución del filtro
- ✓ Dispositivo flotante para detener la aspiración cuando el recipiente está lleno
- ✓ Manguera de descarga para líquidos
- ✓ Kit accesorios estándar



### UNIDAD ASPIRANTE

Potencia	kW	1,15
Depresión máxima	mmH <sub>2</sub> O	2.500
Caudal de aire máximo	m <sup>3</sup> /h	180
Diámetro de aspiración	mm	50
Nivel de ruido	dB(A)	74
Alimentación	V - Hz	230 - 50 1~



### UNIDAD FILTRANTE

Tipo de filtro	Estrella
----------------	----------



### UNIDAD DE RECOGIDA

Sistema de descarga	Válvula de descarga	
Capacidad	l	50



### VOLUMEN

Dimensiones	cm	52x40x90h
Peso	kg	28



## UNIDAD ASPIRANTE

La aspiración es proporcionada por un motor by-pass, utilizando cepillos de carbón, operado por interruptores independientes y colocado dentro de una carcasa de acero resistente, con material insonorizante.



## UNIDAD FILTRANTE

Un dispositivo flotante detiene la aspiración siempre que el líquido en el recipiente alcanza el nivel máximo y evita el desbordamiento.

Un filtro de polipropileno para líquidos colocado en el lado de aspiración garantiza una filtración eficiente del aceite aspirado; Un filtro adicional de espuma de plástico evita que la mayor parte de la niebla de líquido llegue al motor.



## UNIDAD DE RECOGIDA

La aspiradora se monta en un chasis de acero robusto con ruedas de calidad industrial, que lo hacen adecuado para el servicio móvil, incluso cuando se utiliza en superficies rugosas.



## OPCIONES

- ✓ OTROS VOLTAJES Y FRECUENCIAS DISPONIBLES A PETICION
- ✓ TANQUE EN ACERO INOXIDABLE