delfin
INDUSTRIAL VACUUM SOLUTIONS

MTL452 - ACD

CEMENTO

- ✓ Filtro de superficie más grande en su categoría
- ✓ Compácto y móvil
- ✓ Fácil sustitución del filtro
- ✓ Contenedor de acero inoxidable AISI304
- ✓ Cabezal certificado "Ex tb Dust Tight IP64"
- ✓ Accesorios y piezas no metálicas con certificación ATEX
- ✓ Cumple con EN 17348: DRY TYPE

UNIDAD ASPIRANTE

Potencia	kW	2,2
Depresión máxima	mmH□O	2.500
Caudal de aire máximo	m³/h	360
Diámetro de aspiración	mm	80
Nivel de ruido	dB(A)	74
Zona Atex		1/2D (20 int/21 ext) 2/2G (1 int/1 ext)
Marca		II 1/-D Ex h IIIC T80°C □□(Internal) Da/-

UNIDAD FILTRANTE

Tipo de filtro		Estrella
Filtro secundario		HEPA

UNIDAD DE RECOGIDA

Capacidad	l	45
Recipiente de recogida		

VOLUMEN

Dimensiones	cm	55x69x140h
Peso	kg	56

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

UNIDAD ASPIRANTE

La aspiración es proporcionada por dos motores by-pass, utilizando cepillos de carbón, operados por interruptores independientes y colocados dentro de una carcasa de acero resistente, con material insonorizante.

UNIDAD FILTRANTE

La gran superficie del filtro de estrella, situado en el interior de la cámara del filtro de acero inoxidable, está fabricado en poliéster y proporciona una alta resistencia al paso de polvo fino.
Es posible limpiar el filtro mediante un sistema mecánico integrado: una palanca externa sacude el filtro verticalmente y permite limpiar el filtro a fondo y con seguridad, manteniendo un rendimiento de aspiración constante y evitando cualquier dispersión de polvo en el ambiente.

UNIDAD DE RECOGIDA

El material de aspiración se deposita en un recipiente con una carcasa de acero inoxidable AISI304 montado sobre ruedas que permite eliminar el material de aspiración de forma rápida y sin contaminación.

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI