delfin
INDUSTRIAL VACUUM SOLUTIONS

ATEX

ZFR EV 420 1/2D - ASPIRADORES TRIFÁSICOS

AGROALIMENTARIO

ALUMINIO Y PVC

- ✓ Sistema integrado de limpieza del filtro
- ✓ Construcción completa en acero
- ✓ Recipiente de recogida extraíble con el uso opcional de bolsas desechables
- ✓ Fácil sustitución del filtro
- ✓ Filtro de alta eficiencia
- ✓ Elevado caudal de aire
- ✓ Diseñado para aspiración de polvos finos en suspensión neumática
- ✓ Posibilidad de aspiración local gracias a un brazo articulado
- ✓ Certificado Atex Z20 dentro de la camara y Z21 fuera de la camara
- ✓ Toma de tierra

UNIDAD ASPIRANTE

Zona Atex		ATEX Z20/21
Marca		Ex II 1/2D Ex h IIIC T135°C Da/Db
Alimentación	V - Hz	400 50 3-
Potencia	kW	0,75
Potencia eléctrica	IP	65
Depresión máxima	mmH□O	180
Caudal de aire máximo	m³/h	1000
Diámetro de aspiración	mm	100
Nivel de ruido	dB(A)	70

UNIDAD FILTRANTE

Tipo de filtro		Estrella
Superficie - Diámetro	cm²-mm	20.000 - 420
Medio filtrante - Clase	IEC 60335-2-69	Poliéster - ANT M
Sistema de limpieza		Manual

UNIDAD DE RECOGIDA

Sistema de descarga		
Capacidad	l	45

VOLUMEN

Dimensiones	cm	52x60x180h
Peso	kg	60

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

All data mentioned in this document may change without notice
Tutti i dati riportati in questo documento potrebbero variare senza avviso

www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it

UNIDAD ASPIRANTE

La unidad de aspiración es un ventilador eléctrico que asegura un alto flujo de aire.

UNIDAD FILTRANTE

Es posible limpiar el filtro mediante un sistema mecánico integrado: una palanca externa sacude el filtro verticalmente y permite limpiar el filtro a fondo y con seguridad, manteniendo un rendimiento de aspiración constante y evitando cualquier dispersión de polvo en el ambiente.
El filtro de estrella de poliéster antiestático, colocado dentro de la cámara de filtro, garantiza una elevada superficie de filtración y una alta resistencia al paso de polvo y obstrucción.

UNIDAD DE RECOGIDA

El material de aspiración se deposita en un recipiente con una carcasa de acero inoxidable AISI304 montado sobre ruedas que permite eliminar el material de aspiración de forma rápida y sin contaminación.

OPCIONES

- ✓ OTROS VOLTAJES Y FRECUENCIAS DISPONIBLES A PETICION
- ✓ BRAZO DE EXTRACCIÓN

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI