

TECH420E D100 15kW - TRANSPORTADORES NEUMÁTICOS



AGROALIMENTARIO



QUÍMICO FARMACÉUTICO



CAFÉ/TÉ/TABACO



MADERA



- ✓ Personalizable y configurable de acuerdo a las necesidades específicas
- ✓ Instalación simple, puesta en servicio, uso, desinfección
- ✓ Sin estorbo y contaminación ambiental
- ✓ Sistema certificado CE, uso de alimentos, FDA, amplia gama de accesorios disponibles
- ✓ Aumento de la productividad
- ✓ Bajo impacto económico inicial y costos operativos reducidos
- ✓ Calidad inalterada e integridad del producto
- ✓ Mejores condiciones de trabajo e higiene
- ✓ Sistema equipado con turbina eléctrica de canal lateral, motor trifásico libre de mantenimiento, silencioso y potente



UNIDAD ASPIRANTE

Alimentación	V - Hz	230-50 1~
Potencia	kW	15
Caudal de aire máximo	m ³ /h	720
Dep. máxima	mbar	530



UNIDAD FILTRANTE

Medio filtrante - Clase	IEC 60335-2-69	Poliéster - ANT M
Consumo limpieza aire	l/min	350



UNIDAD DE DESCARGA

Diámetro de descarga	mm	150 - 250
Tipo de descarga		Válvula de Clapet



UNIDAD DE CARGA

Peso	kg	28
Volumen de carga máx.	lt	20
Diámetro línea de transporte	mm	100 - 80
Dimensiones	cm	Ø420 - h980



Capacidad de tran	kg/h	3.700	2.200	1.300	650
Distancia	Mt	10	15	20	25



UNIDAD ASPIRANTE

Unidad de aspiración de alta eficiencia realizada con turbina de canal lateral, motor eléctrico trifásico sin mantenimiento y adecuado para servicio continuo y prolongado. Completa con válvulas de derivación y válvula de vacío.



UNIDAD FILTRANTE

Unidad de filtro de cartucho en poliéster alimentario antiestático, certificado por la FDA, con un promedio de 1 µm con sistema de limpieza de filtro estático y automático



UNIDAD DE CARGA Y DESCARGA

Unidad de carga en forma de cono truncado con entrada del producto tangencial. Unidad de descarga con válvula de clapet



UNIDAD DE CONTROL

Unidad de control eléctrico con PLC 12I-80 remotamente a 3 metros de la unidad de carga.



ACCESORIOS DISPONIBLES

- ✓ Manguera certificada FDA
- ✓ Lanza de aspiración
- ✓ Tolva de entrada del producto



OPCIONES

- ✓ VIBRADOR NEUMÁTICO
- ✓ COMPONENTES DE ACERO INOXIDABLE AISI316
- ✓ VÁLVULA DE VACIADO DE LA LÍNEA DEL PRODUCTO
- ✓ PARTES EN CONTACTO CON PULIDO ESPEJO
- ✓ KIT DE FIJACIÓN O CONEXIÓN A OTROS SISTEMAS