delfin
INDUSTRIAL VACUUM SOLUTIONS

AIR 201 - ASPIRATEURS AIR COMPRIMÉ

SABLAGES

- ✓ Le plus grand filtre de surface dans sa catégorie
- ✓ Système de nettoyage de filtre intégré
- ✓ Entrée de cuve tangentielle avec cyclone de séparation intégré
- ✓ Fabrication complète en acier
- ✓ Vacuomètre pour détecter le colmatage du filtre
- ✓ Conçu pour l'aspiration des poussières de sablage
- ✓ Enfourchage possible sur chariot élévateur

UNITÉ D'ASPIRATION

Débit d'air	nlt / min	2500
Pression d'alimentation en air	bar	6
Ø Tuyau d'aliment. air	mm	12
Dépression maximale	mmH□O	5000
Débit d'air maximum	m³/h	590
Ø Diamètre embouchure	mm	50
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	76

UNITÉ DE FILTRATION

Type de filtre		Cartouche
Surface - Diamètre	cm²-mm	36000-560
Matériel filtrant - Classe	IEC 60335-2-69	Polyester - ANT M
Système de nettoyage		SELF CLEAN

UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Capacité	l	200

VOLUME

Dimensions	cm	77x68x198h
Poids	kg	110

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est générée par une unité d'aspiration à air comprimé du type Venturi, protégée de l'intérieur par une tête robuste en acier, construction en matériel insonorisant réduisant au minimum le bruit pendant son utilisation.
La tête est composé d'un indicateur de pression d'alimentation et d'un indicateur de vide, utile pour relever une éventuelle saturation du filtre.

UNITÉ DE FILTRATION

Le filtre antistatique à cartouche en polyestère, placé à l'intérieur de la chambre filtrante, garantit une grande surface de filtration et une haute résistance au passage des poussières.
Le filtre est équipé d'un système de nettoyage autonettoyant, contrôlé par l'opérateur. Un cylindre pneumatique secoue la cartouche filtrante, par un mouvement vertical rapide qui provoque le détachement de la poussière et des matériaux éventuellement accumulés sur le filtre.

UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

L'aspirateur est monté sur un châssis en acier robuste et équipé de roues de qualité industrielle, qui le rend adapté au service mobile même lorsqu'il est utilisé sur des surfaces difficiles.
Système de décharge à soupape à papillon intégré.
L'aspirateur peut être enfourché par un chariot élévateur.

EN OPTION

- ✓ CERTIFICATION ATEX Z22

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI