delfin
INDUSTRIAL VACUUM SOLUTIONS

DBF 05 - ASPIRATEURS INDUSTRIELS TRIPHASÉS

AGROALIMENTAIRE

OEM CONSTRUCTEURS DE MACH

CIMENTERIES ET BRIQUETERIES

EMBALLAGES

CAFÉ, THÉ, TABAC

- ✓ Le plus grand filtre de surface dans sa catégorie
- ✓ Soupape limitatrice de vide avec fonction de protection du moteur
- ✓ Niveau sonore très bas
- ✓ Remplacement facile du filtre
- ✓ Réduction des temps d'arrêt des machines-outils
- ✓ Possibilité d'intégration sur les autres machines.
- ✓ Modularité totale pour adaptation aux exigences spécifiques du client.
- ✓ Personnalisation complète pour les exigences spécifiques
- ✓ Grande longétivité

UNITÉ D'ASPIRATION

Tension	V - Hz	400 - 50 3~
Puissance	kW	0,4 - 1,8
Protection électrique	IP	65
Dépression maximale	mmH□O	1.500
Débit d'air maximum	m³/h	100
Ø Diamètre embouchure	mm	50
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	65

UNITÉ DE FILTRATION

Type de filtre		Sac
Surface - Diamètre	cm²-mm	2.000 - 280
Matériel filtrant - Classe	IEC 60335-2-69	Polyester - M PTFE

UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Capacité	l	15

VOLUME

Dimensions	cm	75x34x42h
Poids	kg	30

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est une soufflante à canal latéral, avec connexion directe entre le moteur et le ventilateur de la turbine. Il a été conçu sans aucun système de transmission et est donc silencieux, totalement exempt d'entretien et adapté aux opérations de service continu.

UNITÉ DE FILTRATION

Le filtre à manches en polyester, placé à l'intérieur de la chambre de filtration, garantit une grande surface filtrante et une grande résistance au passage et à l'encrassement de la poussière.

UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

L'unité est fabriquée en acier vernis épais garantissant la durée de vie et la robustesse

EN OPTION

- ✓ FILTRE ABSOLU CLASSE HEPA/ H14
- ✓ MISE À LA TERRE
- ✓ CUVE EN ACIER INOX
- ✓ FABRICATION TOTALE INOX

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI