delfin
INDUSTRIAL VACUUM SOLUTIONS

# LC 1100 WD - SALLES BLANCHES / CLEAN ROOMS

OPTIQUE

CLEANROOM

POUSSIÈRES EXPLOSIVES ET CONDUCTRICES

UP TO FOUR STAGES OF FILTRATION

- ✓ Fabrication robuste en acier
- ✓ Niveau sonore très bas
- ✓ Compact et mobile
- ✓ Filtre à haute efficacité
- ✓ Filtre absolu supplémentaire en classe H (99,995% sur 0,18 micron) standard
- ✓ Conçu pour l'aspiration des Salles blanches
- ✓ Conforme aux standards GMP, facile à nettoyer et à désinfecter
- ✓ Autoclavable (jusqu'à 120 °C, excluant la partie moteur)
- ✓ Convient pour une utilisation dans les salles blanches ISO4

## UNITÉ D'ASPIRATION

| | | |
|---|---|---|
| Tension | V - Hz | 230 - 50 1~ |
| Puissance | kW | 1,1 |
| Dépression maximale | mmH□O | 2.500 |
| Débit d'air maximum | m³/h | 180 |
| Ø Diamètre embouchure | mm | 40 |

## UNITÉ DE FILTRATION

| | | |
|---|---|---|
| Type de filtre | | Sac |
| Filtres absolus ULPA en aval | | U15 |
| Surface - Diamètre | cm²-mm | 3.000 - 360 |
| Matériel filtrant - Classe | IEC 60335-2-69 | Polyester - M PTFE |

## UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

| | | |
|---|---|---|
| Cuve de récupération | | |
| Capacité solides | l | 40 |
| Capacité liquides | l | 25 |

## VOLUME

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions | cm | 43x43x73h |
| Poids | kg | 27 |

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

All data mentioned in this document may change without notice
Tutti i dati riportati in questo documento potrebbero variare senza avviso

www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it

## UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est générée par un moteur By-pass à charbon, actionné par un interrupteur indépendant placé dans la tête métallique insonorisée avec du matériel anti-bruit

## UNITÉ DE FILTRATION

Un dispositif flotteur arrête l'aspiration chaque fois que le liquide dans le bac atteint le niveau maximum et empêche le débordement du liquide.
A l'intérieur de la chambre de filtration en acier inoxydable AISI316 se trouve un filtre à haute efficacité. Deux filtres (un à l'entrée, un à la sortie) d'efficacité U15 garantissent une efficacité maximale dans la protection de l'environnement des Salles Propres.

## UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Les matériaux aspirés sont collecté dans un bac en acier sur roues, extractible, permettant un vidange pratique et en toute sureté, avec la possibilité d'utiliser des sacs jetables.

## EN OPTION

- ✓ KIT DIFFERENTIEL DE PRESSION POUR UTILISATION SAC JETABLE

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI