



TC 220 MPI - ASPIRATEURS HUILE ET COPEAUX



MÉCANIQUE



- ✓ Réduction des temps d'arrêt des machines-outils
- ✓ Possibilité de réutiliser l'huile et les émulsions d'huile
- ✓ Réduction des coûts d'évacuation des déchets
- ✓ Temps de nettoyage des machines réduit
- ✓ Aspiration et vidange des liquides en même temps
- ✓ Dispositif flotteur pour arrêter l'aspiration à curve pleine
- ✓ Panier pour séparation de copeaux
- ✓ Pompe immergée pour évacuation du liquide aspiré



UNITÉ D'ASPIRATION

Tension	V - Hz	230 - 50
Puissance	kW	3,45
Dépression maximale	mmHg	2.500
Débit d'air maximum	m³/h	540
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	76



UNITÉ DE FILTRATION

Type de filtre	3D SuperWeb
Matériels filtrants - Filtration	Polypropylène - 20 µm



UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Système de vidange	
Capacité liquides	lt 220
Capacité solides	lt 40
Vitesse de refoulement	l / min 160
Flotteur	



VOLUME

Dimensions	cm	143x67x125h
Poids	kg	165



UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est assurée par trois moteurs monophasés à charbon, commandés par des interrupteurs indépendants placés dans un boîtier robuste en acier bien insonorisé.



UNITÉ DE FILTRATION

Un dispositif flotteur arrête l'aspiration chaque fois que le liquide dans le bac atteint le niveau maximum et empêche le débordement du liquide.

Un filtre en polypropylène pour liquides, placé au niveau de l'aspiration, garantit une filtration efficace de l'huile aspirée; Un filtre en mousse de plastique supplémentaire empêche la majeure partie du brouillard de liquide d'atteindre le moteur.

Le filtre primaire SUPERWEB 3D est un filtre spécial hydro-oléophobe garantissant la filtration de l'huile et la protection du moteur des brouillards huileux et poussières



UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

L'aspirateur peut être enfourché par un chariot élévateur.

Le liquide aspiré est séparé des copeaux métalliques, qui sont retenus par un tamis détachable et recoltés dans une cuve de récupération

Grâce à une pompe de vidange électrique, il est possible d'éliminer ou d'introduire rapidement le liquide aspiré



EN OPTION

- ✓ CARTOUCHE RÉSISTANTE à L'EAU ET à L'HUILE
- ✓ KIT FILTRE PPL JUSQU'à 300 MICRON (ASPIRATION)