

## MTL 802 WD - ASPIRATEURS POUSSIÈRES ET LIQUIDES



AGROALIMENTAIRE



BÂTIMENT, CONSTRUCTIONS, DÉSAMBI



ENOLOGIQUE



CAFÉ, THÉ, TABAC



- ✓ Deux moteurs puissants avec refroidissement indépendant
- ✓ Compact et mobile
- ✓ Flexible de décharge pour liquides
- ✓ Kit accessoire standard
- ✓ Filtration à deux étages pour liquides (PPL + filtre à mousse)
- ✓ Idéal pour l'aspiration de grandes quantités de liquide



### UNITÉ D'ASPIRATION

Puissance	kW	2,30
Dépression maximale	mmH <sub>2</sub> O	2.500
Débit d'air maximum	m <sup>3</sup> /h	360
Ø Diamètre embouchure	mm	80
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	76
Tension	V - Hz	230 - 50 1~



### UNITÉ DE FILTRATION

Type de filtre	Sac	
Matériel filtrant - Classe	IEC 60335-2-69	Nylon + Polyester - L



### UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Système de vidange		
Capacité	l	80



### VOLUME

Dimensions	cm	53x59x106h
Poids	kg	40



## UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est assurée par deux moteurs monophasés à charbon, commandés par des interrupteurs indépendants placés dans un boîtier robuste en acier bien insonorisé.



## UNITÉ DE FILTRATION

Un dispositif flotteur arrête l'aspiration chaque fois que le liquide dans le bac atteint le niveau maximum et empêche le débordement du liquide.

Le filtre à manches en polyester, placé à l'intérieur de la chambre de filtration, garantit une grande surface filtrante et une grande résistance au passage et à l'encrassement de la poussière.



## UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

L'aspirateur est monté sur un châssis en acier robuste, avec un support pour ranger les tuyaux après le service, et est équipé de roues résistantes à l'huile avec frein.

Le liquide aspiré peut être déchargée grâce à un tuyau de déchargement placé à l'arrière de l'aspirateur.



## EN OPTION

✓ AUTRES VOLTAGES ET FRÉQUENCES DISPONIBLES SUR DEMANDE