delfin
INDUSTRIAL VACUUM SOLUTIONS

PHARMA 40.40 - ASPIRATEURS INDUSTRIELS TRIPHASÉS

CIMENTERIES ET BRIQUETERIES

- Unité d'aspiration du type canal latéral, puissante et silencieuse, sans aucune nécessité d'entretien, adapté pour service en continu
- Soupape limitatrice de vide avec fonction de protection du moteur
- Niveau sonore très bas
- Filtration très efficace

UNITÉ D'ASPIRATION

Tension	V - Hz	400 - 50
Puissance	kW	4
Dépression maximale	mmH□O	3200
Dépression maximale	mmH□O	3200
Débit d'air maximum	m³/h	420
Ø Diamètre embouchure	mm	Clamp ø70 AISI304
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	69

UNITÉ DE FILTRATION

Type de filtre		À poches en Étoile
Surface - Diamètre	cm²-mm	20.000 - 420
Matériel filtrant - Classe	IEC 60335-2-69	Polyester - ANT M
Système de nettoyage		Manuel

UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Système de vidange		
Capacité	l	42

VOLUME

Dimensions	cm	76 x 52 x 155h
Poids	kg	120

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

delfin
INDUSTRIAL VACUUM SOLUTIONS

UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est une soufflante à canal latéral, avec connexion directe entre le moteur et le ventilateur de la turbine. Il a été conçu sans aucun système de transmission et est donc silencieux, totalement exempt d'entretien et adapté aux opérations de service continu.
Une soupape de sûreté protège le moteur, garantissant un apport d'air supplémentaire pour le refroidissement.

UNITÉ DE FILTRATION

Il est possible de nettoyer le filtre au moyen d'un système mécanique intégré : un levier externe secoue le filtre verticalement et permet de nettoyer le filtre soigneusement et en toute sécurité, garantissant une performance d'aspiration constante et en évitant toute dispersion de poussières dans l'environnement.
Le filtre à poches en polyestère antistatique, placé à l'intérieur de la chambre filtrante, garantit d'une surface de filtration large et d'une haute résistance au passage des poussières.

UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

L'unité est fabriquée en acier vernis épais garantissant la durée de vie et la robustesse
Sur demande, d'autres parties de l'aspirateur peuvent être réalisées en acier inoxydable, avec un polissage pour les parties en contact avec le matériau aspiré.

EN OPTION

- ✓ CERTIFICATION ATEX
- ✓ CHAMBRE EN ACIER INOX
- ✓ SYSTÈME DE SAFE BAG POUR L'UTILISATION DE SACS FILTRANTS JETABLES
- ✓ FILTRE ABSOLU DANS LE SOUFFLAGE D'AIR
- ✓ 1 OU 2 FILTRES ABSOLUS D'ASPIRATION AVEC SYSTÈME BIBO
- ✓ PHOTOELIC POUR LE CONTRÔLE DU COLMATAGE OU ABSENCE DES FILTRES
- ✓ PHOTOELIC POUR LE CONTRÔLE DU COLMATAGE DES FILTRES
- ✓ DOP TEST
- ✓ MISE À LA TERRE
- ✓ CUVE ET CHAMBRE FILTRANTE EN INOX

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI