delfin
INDUSTRIAL VACUUM SOLUTIONS

# DHV 45 HV HOPPER - GRANDS ASPIRATEURS

ACIÉRIES / FONDERIES

CIMENTERIES ET BRIQUETERIES

CENTRALES D'ÉNERGIE

- ✓ Unité d'aspiration pour le déchargement localisé
- ✓ Système automatique de nettoyage du filtre intégré
- ✓ Aspirateur conçu pour utilisation intensive
- ✓ Pompe à lobes puissante et moteur électrique
- ✓ Prestations élevées à longue durée de vie
- ✓ Filtration très efficace
- ✓ Système de vidange par valve
- ✓ Trés silencieux
- ✓ Autonomie longue durée

## UNITÉ D'ASPIRATION

| | | |
|---|---|---|
| Tension | V - Hz | 400 - 50 |
| Puissance | kW | 45 |
| Protection électrique | IP | 55 |
| Dépression maximale | mmH□O | 8500 |
| Débit d'air maximum | m³/h | 1700 |
| Ø Diamètre embouchure | mm | 140 |

## UNITÉ DE FILTRATION

| | | |
|---|---|---|
| Type de filtre | | 30 Poches de filtration |
| Surface - Diamètre | cm²-mm | 160.000 - 120 |
| Matériel filtrant - Classe | IEC 60335-2-69 | Polyester Ant - M PTFE |
| Système de nettoyage | | Automatique |
| Filtre secondaire | | Cartouche de sécurité |
| Surface | cm² | 70.000 |

## UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

| | | |
|---|---|---|
| Capacité | l | 1000 |

## VOLUME

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions | cm | 168x160x356h |
| Poids | kg | 2260 |

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

All data mentioned in this document may change without notice
Tutti i dati riportati in questo documento potrebbero variare senza avviso

www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it

## UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité aspirante est composée d'une pompe à vide volumétrique auto-refroidissant avec trois lobes capables de gérer de très hautes valeurs de vide et de débit d'air.
Un filtre de sécurité garantit une meilleure protection du moteur et de la pompe.
Le cadre électrique est prédisposé pour le contrôle à distance avec le bouton installé sur la chassis sur tous les modèles.

## UNITÉ DE FILTRATION

2 set de manches filtrantes travaillant de manitère continue et alternée, garantissent l'efficacité de filtration et une très grande résistance au passage de la poussière
Le nettoyage des filtres est effectué grâce au système automatique programmé avec valve de contre lavage des chambres. L'air comprimé nécessaire est fournit  par un compresseur monté sur la machine.

## UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Système de décharge à soupape à papillon intégré.
La vidange du matériel est possible grâce au levier permettant de vider rapidement et en sécurité la cuve
L'unité est fabriquée en acier vernis épais garantissant la durée de vie et la robustesse

## EN OPTION

- ✓ CUVE, CHAMBRE FILTRANTE ET CHÂSSIS EN ACIER INOX

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI