

802 WD AIREX 1V - ASPIRATEURS AIR COMPRIMÉ ATEX



EMBALLAGES



OPTIQUE



PLASTIQUE



TEXTILE



PEINTURES



- ✓ Fabrication complète en acier
- ✓ Compact et mobile
- ✓ Remplacement facile du filtre
- ✓ Filtre PPL pour séparation de copeaux

- ✓ Dispositif flotteur pour arrêter l'aspiration à curve pleine
- ✓ Flexible de décharge pour liquides
- ✓ Alimentation par air comprimé avec 1 Venturi
- ✓ Certifié pour usage en zone ATEX 1,2,21,22



UNITÉ D'ASPIRATION

Zones ATEX	ATEX Z1-2/21-22	
Marquage	Ex II 2D Ex h IIIC T85°C Db - Ex II 2G Ex h IIB T6 Gb	
Débit d'air	l / min	1500
Pression d'alimentation en air	bar	6
Ø Tuyau d'aliment. air	mm	12
Dépression maximale	mmH ₂ O	4180
Débit d'air maximum	m ³ /h	150
Ø Diamètre embouchure	mm	80
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	73



UNITÉ DE FILTRATION

Type de filtre	Sac	
Surface - Diamètre	cm ² -mm	8.000 - 420
Matériel filtrant - Classe	IEC 60335-2-69	Polyester - ANT M



UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Capacité	lt	80
----------	----	----



VOLUME

Dimensions	cm	62x53x108h
Poids	kg	35



UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est générée par une unité d'aspiration à air comprimé du type Venturi, protégée de l'intérieur par une tête robuste en acier, construction en matériel insonorisant réduisant au minimum le bruit pendant son utilisation.

La tête est composée d'un indicateur de pression d'alimentation et d'un indicateur de vide, utile pour relever une éventuelle saturation du filtre.



UNITÉ DE FILTRATION

Un dispositif flotteur arrête l'aspiration chaque fois que le liquide dans le bac atteint le niveau maximum et empêche le débordement du liquide.

Un filtre en polypropylène pour liquides, placé au niveau de l'aspiration, garantit une filtration efficace de l'huile aspirée; Un filtre en mousse de plastique supplémentaire empêche la majeure partie du brouillard de liquide d'atteindre le moteur.

Le filtre à poussière est constitué d'un double sac (polyester + nylon) et dispose d'un système autonettoyant fonctionnant selon le principe de différence de pression.



UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

L'aspirateur est monté sur un châssis en acier robuste et équipé de roues de qualité industrielle, qui le rend adapté au service mobile même lorsqu'il est utilisé sur des surfaces difficiles.



EN OPTION

✓ FILTRE ABSOLU CLASSE HEPA/ H14