# DM3 AIR HD 25V - ASPIRATEURS AIR COMPRIMÉ

AÉRONAUTIQUE

AGROALIMENTAIRE

CHANTIERS NAVALS

PHARMACEUTIQUE

- ✓ Le plus grand filtre de surface dans sa catégorie
- ✓ Système de nettoyage de filtre intégré
- ✓ Fabrication complète en acier
- ✓ Bac collecteur extractible avec utilisation en option de sacs jetables
- ✓ Niveau sonore très bas
- ✓ Filtre à haute efficacité
- ✓ Aspiration assuré par une puissante unité venturi multi-buse

## UNITÉ D'ASPIRATION

| | | |
|---|---|---|
| Débit d'air | nlt / min | 2500 |
| Pression d'alimentation en air | bar | 6 |
| Ø Tuyau d'aliment. air | mm | 12 |
| Dépression maximale | mmH□O | 5000 |
| Débit d'air maximum | m³/h | 590 |
| Ø Diamètre embouchure | mm | 80 |
| Niveau sonore (EN ISO 3744) | dB(A) | 74 |

## UNITÉ DE FILTRATION

| | | |
|---|---|---|
| Type de filtre | | À poches en Étoile |
| Surface - Diamètre | cm²-mm | 30000 - 500 |
| Matériel filtrant - Classe | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M |
| Système de nettoyage | | Manuel |

## UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

| | | |
|---|---|---|
| Système de vidange | | |
| Capacité | l | 100 |

## VOLUME

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions | cm | 62x62x160h |
| Poids | kg | 80 |

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

## UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est générée par une unité d'aspiration à air comprimé du type Venturi, protégée de l'intérieur par une tête robuste en acier, construction en matériel insonorisant réduisant au minimum le bruit pendant son utilisation.
La tête est composé d'un indicateur de pression d'alimentation et d'un indicateur de vide, utile pour relever une éventuelle saturation du filtre.

## UNITÉ DE FILTRATION

Le filtre étoile en polyester de grande surface, situé à l'intérieur de la chambre filtrante en acier inoxidable, offre une haute résistance au colmatage et au passage des poussières fines.
Il est possible de nettoyer le filtre au moyen d'un système mécanique intégré : un levier externe secoue le filtre verticalement et permet de nettoyer le filtre soigneusement et en toute sécurité, garantissant une performance d'aspiration constante et en évitant toute dispersion de poussières dans l'environnement.

## UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Les matériaux aspirés sont collecté dans un bac en acier sur roues, extractible, permettant un vidange pratique et en toute sureté, avec la possibilité d'utiliser des sacs jetables.
La cuve en acier est équipée d'un système décrochable rapide permettant d'évacuer le matériel aspiré rapidement

## EN OPTION

- ✓ FILTRE ABSOLU CLASSE HEPA/ H14
- ✓ FILTRE PTFE CLASSE M
- ✓ FILTRE RÉSISTANT AUX HAUTES TEMP. (JUSQU'à 250°C)
- ✓ CUVE EN ACIER INOX
- ✓ CUVE ET CHAMBRE FILTRANTE EN INOX
- ✓ MISE À LA TERRE
- ✓ CYCLONE POUR PROTECTION DU FILTRE

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI