



XTRACTOR 3BP - ASPIRATEURS MONOPHASÉS



BÂTIMENT, CONSTRUCTIONS, DÉSAMANTAGE



TRAITEMENT DE SURFACE



- ✓ Propreté environnement de travail maintenu
- ✓ Déplacement facile
- ✓ Facile à relier à la machine pour le traitement de surface
- ✓ Idéal pour l'utilisation continue 24/7
- ✓ Système ressorts pour réduire la hauteur de l'aspirateur de 25cm
- ✓ Système automatique de nettoyage du filtre intégré
- ✓ Endless Bag
- ✓ Compresseur intégré sans entretien



UNITÉ D'ASPIRATION

Tension	V - Hz	230 - 50
Puissance	kW	3.45
Dépression maximale	mmHg	2500
Débit d'air maximum	m ³ /h	540
Ø Diamètre embouchure	mm	80
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	70



UNITÉ DE FILTRATION

Type de filtre		Cartouche
Surface - Diamètre	cm ² -mm	57.000
Matériel filtrant - Classe	IEC 60335-2-69	Polyester - M PTFE
Système de nettoyage		Automatique PN



UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Capacité	lt	Longopac 20mt
----------	----	---------------



VOLUME

Dimensions	cm	65x91x190/164h
Poids	kg	140



UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est générée par 3 moteur by-pass à charbon placé dans une tête métallique solide, insonorisée avec du matériel phono-absorbant



UNITÉ DE FILTRATION

Cartouches en polyester installées à l'intérieur de la chambre filtrante. Les cartouches garantissent une large surface de filtration et une grande résistance au passage des poussières et de colmatage.

Les cartouches sont nettoyées automatiquement grâce à un système de nettoyage pneumatique en alternance à contre-courant, automatique, géré par des minuteurs réglables. L'apport d'air nécessaire est assuré par un compresseur, installé dans la partie arrière de la machine.



UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Le matériel aspiré est déposé dans un sac Endless Bag de 20 mt de long. Quand l'extrémité du sac est plein, l'utilisateur peut sceller la partie pleine et évacuer le matériel aspiré tout en sécurité, évitant ainsi tout contact avec les poussières et leur propagation dans l'air.