

## B200 M - ASPIRATEURS MONOPHASÉS



AGROALIMENTAIRE



PHARMACEUTIQUE



ELECTRONIQUE



MÉCANIQUE



- ✓ Fabrication complète en acier
- ✓ Trois moteurs puissants avec refroidissement indépendant
- ✓ Compact et mobile
- ✓ Filtration et récupération de l'huile de coupe et du liquide de refroidissement
- ✓ Modularité totale pour adaptation aux exigences spécifiques du client.
- ✓ Personnalisation complète pour les exigences spécifiques



### UNITÉ D'ASPIRATION

Tension	V - Hz	230 - 50 1~
Puissance	kW	3
Dépression maximale	mmHg	2400
Débit d'air maximum	m <sup>3</sup> /h	540
Ø Diamètre embouchure	mm	90
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	77



### UNITÉ DE FILTRATION

Type de filtre	À poches en Étoile	
Surface - Diamètre	cm <sup>2</sup> -mm	12000 - 500
Matériel filtrant - Classe	IEC 60335-2-69	Polyester - L
Charge d'air sur le filtre	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h	500
Système de nettoyage	Manuel	



### UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Système de vidange		
Capacité liquides	l	30
Capacité solides	l	200



### VOLUME

Dimensions	cm	93x81x124h
Poids	kg	160



## UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est générée par 3 moteur by-pass à charbon placé dans une tête métallique solide, insonorisée avec du matériel phono-absorbant



## UNITÉ DE FILTRATION

Le filtre étoile en polyester de grande surface, situé à l'intérieur de la chambre filtrante en acier inoxydable, offre une haute résistance au colmatage et au passage des poussières fines.



## UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

L'aspirateur est monté sur un châssis en acier robuste et équipé de roues de qualité industrielle, qui le rend adapté au service mobile même lorsqu'il est utilisé sur des surfaces difficiles.

La cuve est compacte et contient une grille de tamis séparant la partie solide de la partie liquide.



## EN OPTION

✓ AUTRES VOLTAGES ET FRÉQUENCES DISPONIBLES SUR DEMANDE