

## DBF 05 Z22 - UNITÉ D'ASPIRATION



AGROALIMENTAIRE



CIMENTERIES ET BRI



EMBALLAGES



CAFÉ, THÉ, TABAC



- ✓ Unité d'aspiration du type canal latéral, puissante et silencieuse, sans aucune nécessité d'entretien, adapté pour service en continu
- ✓ Le plus grand filtre de surface dans sa catégorie
- ✓ Soupape limitatrice de vide avec fonction de protection du moteur
- ✓ Niveau sonore très bas
- ✓ Remplacement facile du filtre
- ✓ Réduction des temps d'arrêt des machines-outils
- ✓ Possibilité d'intégration sur les autres machines.
- ✓ Modularité totale pour adaptation aux exigences spécifiques du client.
- ✓ Personnalisation complète pour les exigences spécifiques
- ✓ Grande longévité



### UNITÉ D'ASPIRATION

Puissance	kW	0,4 - 1,8
Protection électrique	IP	65
Dépression maximale	mmH <sub>2</sub> O	1.500
Débit d'air maximum	m <sup>3</sup> /h	100
Ø Diamètre embouchure	mm	50
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	65



### UNITÉ DE FILTRATION

Type de filtre		Sac
----------------	--	-----



### UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Capacité de transport	kg/h	15
-----------------------	------	----



### VOLUME

Dimensions	cm	75x34x42h
Poids	kg	30



## UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est une soufflante à canal latéral, avec connexion directe entre le moteur et le ventilateur de la turbine. Il a été conçu sans aucun système de transmission et est donc silencieux, totalement exempt d'entretien et adapté aux opérations de service continu.



## UNITÉ DE FILTRATION

Le filtre à manches en polyester, placé à l'intérieur de la chambre de filtration, garantit une grande surface filtrante et une grande résistance au passage et à l'encrassement de la poussière.



## UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

L'unité est fabriquée en acier vernis épais garantissant la durée de vie et la robustesse



## EN OPTION

- ✓ CUVE EN ACIER INOX
- ✓ FABRICATION TOTALE INOX
- ✓ Sac jetable antistatique de classe M