delfin
INDUSTRIAL VACUUM SOLUTIONS

MTL452 - ACD

CIMENTERIES ET BRIQUETERIES

- ✓ Le plus grand filtre de surface dans sa catégorie
- ✓ Compact et mobile
- ✓ Remplacement facile du filtre
- ✓ Cuve en acier Inox AISI 304
- ✓ Certifié Ex tb Dust Tight IP64
- ✓ Accessoires et pièces non métalliques testés ATEX
- ✓ Conforme à EN 17348: DRY TYPE

UNITÉ D'ASPIRATION

Puissance	kW	2,2
Dépression maximale	mmH□O	2.500
Débit d'air maximum	m³/h	360
Ø Diamètre embouchure	mm	80
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	74
Zones Atex		1/2D (20 int/21 ext) 2/2G (1 int/1 ext)
Marquage		II 1/-D Ex h IIIC T80°C □□(Internal) Da/-

UNITÉ DE FILTRATION

Type de filtre		À poches en Étoile
Filtre secondaire		HEPA

UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Capacité	l	45
Cuve de récupération		

VOLUME

Dimensions	cm	55x69x140h
Poids	kg	56

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est assurée par deux moteurs monophasés à charbon, commandés par des interrupteurs indépendants placés dans un boîtier robuste en acier bien insonorisé.

UNITÉ DE FILTRATION

Le filtre étoile en polyester de grande surface, situé à l'intérieur de la chambre filtrante en acier inoxidable, offre une haute résistance au colmatage et au passage des poussières fines.
Il est possible de nettoyer le filtre au moyen d'un système mécanique intégré : un levier externe secoue le filtre verticalement et permet de nettoyer le filtre soigneusement et en toute sécurité, garantissant une performance d'aspiration constante et en évitant toute dispersion de poussières dans l'environnement.

UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Le matériel aspiré se dépose dans la cuve en acier Inox AISI304 montée sur roues pour permettre de la vider rapidement et sans entrer en contact avec le matériel aspiré.

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI