

PHARMA 40.40 DC - CONFINEMENT DE POUSSIÈRES



PHARMACEUTIQUE



✓ Unité d'aspiration du type canal latéral, puissante et silencieuse, sans aucune nécessité d'entretien, adapté pour service en continu

✓ Système d'ensachage pour évacuer en toute sécurité les poussières nocives

UNITÉ D'ASPIRATION

Tension	V - Hz	400 - 50 3~
Puissance	kW	4
Dépression maximale	mmHg	3.200
Dépression maximale continue	mmHg	2.300
Débit d'air maximum	m³/h	420
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	70
Ø Diamètre embouchure	mm	Clamp 3

UNITÉ DE FILTRATION

Efficacité maximale		98%
---------------------	--	-----

UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Capacité	l	30
Système de collecte		

VOLUME

Dimensions	cm	95x56x232h
Poids	kg	160

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI



UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est une soufflante à canal latéral, avec connexion directe entre le moteur et le ventilateur de la turbine. Il a été conçu sans aucun système de transmission et est donc silencieux, totalement exempt d'entretien et adapté aux opérations de service continu.



UNITÉ DE FILTRATION

Magnehelic pour le contrôle visuel du colmatage du filtre. Photohelic disponible en option pour le remplissage des filtres et le contrôle de présence, mais aussi pour envoyer des signaux à des systèmes externes



UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Le cyclone, la trémie et la décharge sont en acier inoxydable AISI316, polis à l'intérieur et à l'extérieur pour faciliter le flux du matériau aspiré et simplifier le nettoyage de l'unité. Le cadre est fabriqué en acier inoxydable AISI304, ce qui garantit sa durabilité et sa solidité. Le matériau est déchargé dans des sacs de confinement en plastique sertissables qui assurent l'étanchéité et empêchent tout déversement et tout contact avec la poussière, même pendant l'élimination. Capteur capacitif en standard pour la notification du conteneur plein



EN OPTION

- ✓ CERTIFICATION ATEX
- ✓ FILTRE ABSOLU D'ASPIRATION SUPPLÉMENTAIRE AVEC LE SYSTÈME BIBO
- ✓ LOGEMENTS EN ACIER INOXYDABLE POUR FILTRES ABSOLUS SUPPLÉMENTAIRES
- ✓ PHOTOELIC POUR LE CONTRÔLE DU COLMATAGE OU ABSENCE DES FILTRES
- ✓ MACHINE À SERTIR AVEC BOUCHONS
- ✓ WASH IN PLACE