


ZEFIRO EV AP 560 PN - ASPIRATEURS INDUSTRIELS TRIPHASÉS


PHARMACEUTIQUE



ELECTRONIQUE



ENOLOGIQUE



- ✓ Système de nettoyage de filtre intégré
- ✓ Fabrication complète en acier
- ✓ Bac collecteur extractible avec utilisation en option de sacs jetables
- ✓ Filtre à haute efficacité
- ✓ Très haute portée d'air
- ✓ Possibilité d'intégration sur les autres machines.
- ✓ Personnalisation complète pour les exigences spécifiques
- ✓ Conçu pour aspiration des poussières fines en suspension dans l'air
- ✓ Possibilité d'aspiration localisée grâce au bras articulé en option


UNITÀ ASPIRANTE

| | | |
|-----------------------------|--------|--------------------|
| Tension | V - Hz | 400 - 50 |
| Puissance | kW | 4 |
| Protection électrique | IP | 55 |
| Dépression maximale | mmH2O | 200 / 300 / 350 |
| Débit d'air maximum | m³/h | 2700 / 1800 / 1100 |
| Ø Diamètre embouchure | mm | 200 / 150 / 120 |
| Niveau sonore (EN ISO 3744) | dB(A) | 74 |


UNITÀ FILTRANTE

| | | |
|----------------------------|----------------|-------------------|
| Type de filtre | | Cartouche |
| Surface - Diamètre | cm²-mm | 106.000 - 560 |
| Matériel filtrant - Classe | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M |
| Système de nettoyage | | Automatique PN |


UNITÀ DI RACCOLTA

| | | |
|--------------------|-----|-----------------|
| Système de vidange | | Bac décrochable |
| Capacité | lt. | 100 |


VOLUME

| | | |
|------------|----|------------|
| Dimensions | cm | 78x85x250h |
| Poids | kg | 140 |



UNITÀ ASPIRANTE

L'unità d'aspirazione est composée d'un ventilateur centrifuge qui garantit un haut débit d'air



UNITÀ FILTRANTE

Il est possible de nettoyer le filtre au moyen d'un système mécanique intégré : un levier externe secoue le filtre verticalement et permet de nettoyer le filtre soigneusement et en toute sécurité, garantissant une performance d'aspiration constante et en évitant toute dispersion de poussières dans l'environnement.



UNITÀ DI RACCOLTA

L'aspirateur est monté sur un châssis en acier robuste et équipé de roues de qualité industrielle, qui le rend adapté au service mobile même lorsqu'il est utilisé sur des surfaces difficiles.



OPTIONALS

- ✓ CUVE EN ACIER INOX
- ✓ MISE à LA TERRE
- ✓ AUTRES VOLTAGES ET FRÉQUENCES DISPONIBLES SUR DEMANDE
- ✓ CERTIFICATION ATEX
- ✓ BRAS ASPIRANT
- ✓ DOUBLE BRAS ASPIRANT