

TECH420E D100 15kW - TRANSPORTEUR PNEUMATIQUE



AGROALIMENTAIRE



PHARMACEUTIQUE



CAFÉ, THÉ, TABAC



BOIS



- ✓ Personnalisable et configurable selon les exigences spécifiques
- ✓ Installation, mise en service, utilisation et assainissement simples
- ✓ Aucun encombrement et pollution environnementale
- ✓ Système certifié CE utilisation alimentaire, FDA, large gamme d'accessoires disponibles
- ✓ Augmentation de la productivité
- ✓ Impact économique bas et réduction coûts de gestion
- ✓ Qualité inaltérée et intégrité conservée du produit
- ✓ Conditions d'opération et hygiénique améliorées
- ✓ Système munit de soufflante électrique à canal latéral, moteur triphasé sans besoin de maintenance, silencieux et puissant.

UNITÉ D'ASPIRATION

Tension	V - Hz	230-50 1~
Puissance	kW	15
Débit d'air maximum	m ³ /h	720
Dep. Maximale	mbar	530

UNITÉ DE FILTRATION

Matériel filtrant - Classe	IEC 60335-2-69	Polyester - ANT M
Consommation nettoyage air	l/min	350

UNITÉ DE DÉCHARGEMENT

Diamètre de décharge	mm	150 - 250
Type de décharge		Vanne à clapet

UNITÉ DE CHARGEMENT

Poids	kg	28
Volume de charge maximum	lt	20
Diamètre ligne de transport	mm	100 - 80
Dimensions	cm	Ø420 - h980



Capacité de transp.	kg/h	3.700	2.200	1.300	650
Distance	Mt	10	15	20	25



UNITÉ D'ASPIRATION

Unité aspirante à haute efficacité réalisée avec soufflante à canal latéral, moteur électrique triphasé sans besoin de maintenance et adapté au service continu et prolongé. Complété d'une soupape de by-pass et d'une vanne partiellisatrice de vide.



UNITÉ DE FILTRATION

Unité de filtre à cartouche en polyester alimentaire antistatique, certifié FDA, moyenne 1 µm avec système de nettoyage du filtre statique et automatique.



UNITÉ DE CHARGEMENT ET DECHARGEMENT

Unité de charge tronconique à corps unique avec entrée de produit tangentielle.

Unité de décharge avec vanne à clapet



UNITÉ DE CONTROLE

Unité de commande électromécanique avec PLC 121-80 à distance de 3 mètres de l'unité de charge.



ACCESSOIRES DISPONIBLES

- ✓ Tube flexible certifié FDA
- ✓ Lance d'aspiration
- ✓ Tremie de prise de produit



EN OPTION

- ✓ VIBREUR PNEUMATIQUE
- ✓ COMPOSANTS EN ACIER INOX AISI316
- ✓ VANNE DE VIDANGE LIGNE PRODUIT
- ✓ PARTIE EN CONTACT AVEC POLISSAGE MIROIR
- ✓ KIT DE FIXATION OU CONNEXION AUX AUTRES SYSTEMES