

TECH420P 15V - TRANSPORTEUR PNEUMATIQUE



AGROALIMENTAIRE



PHARMACEUTIQUE



CAFÉ, THÉ, TABAC



BOIS



- ✓ Personnalisable et configurable selon les exigences spécifiques
- ✓ Installation, mise en service, utilisation et assainissement simples
- ✓ Aucun encombrement et pollution environnementale
- ✓ Système certifié CE utilisation alimentaire, FDA, large gamme d'accessoires disponibles
- ✓ Augmentation de la productivité
- ✓ Impact économique bas et réduction coûts de gestion
- ✓ Qualité inaltérée et intégrité conservée du produit
- ✓ Conditions d'opération et hygiène améliorées
- ✓ Système muni d'une pompe à Venturi à haute efficacité et basse consommation



UNITÉ D'ASPIRATION

| | | |
|--------------------------------|--------------------|-----------------|
| Pression d'alimentation en air | bar | 5 - 6 |
| Débit d'air maximum | m ³ /h | 325 - 380 - 400 |
| Dépression maximale | mmH ₂ O | 600 - 700 - 700 |
| N° Venturi | | 15 |



UNITÉ DE FILTRATION

| | | |
|----------------------------|--------|-------------------|
| Consommation nettoyage air | NI/min | 930 - 1400 - 1650 |
|----------------------------|--------|-------------------|



UNITE DE DECHARGEMENT

| | | |
|----------------------|----|----------------|
| Diamètre de décharge | mm | 150 - 250 |
| Type de décharge | | Vanne à clapet |



UNITE DE CHARGEMENT

| | | |
|-----------------------------|----|-------------|
| Poids | kg | 28 |
| Volume de charge maximum | l | 20 |
| Diamètre ligne de transport | mm | 60 - 50 |
| Dimensions | cm | Ø420 - h870 |



UNITÉ D'ASPIRATION

Unité aspirante à haute efficacité réalisée avec pompe de vide à venturi avec silencieux.



UNITÉ DE FILTRATION

Unité de filtre à cartouche en polyester alimentaire antistatique, certifié FDA, moyenne 1 µm avec système de nettoyage du filtre statique et automatique.



UNITÉ DE CHARGEMENT ET DECHARGEMENT

Unité de charge tronconique à corps unique avec entrée de produit tangentielle.

Unité de décharge avec vanne à clapet



UNITÉ DE CONTRÔLE

Unité de commande et contrôle pneumatique à distance de 3 mètres de l'unité de charge.



ACCESSOIRES DISPONIBLES

- ✓ Tube flexible certifié FDA
- ✓ Lance d'aspiration
- ✓ Tremie de prise de produit



EN OPTION

- ✓ VIBREUR PNEUMATIQUE
- ✓ COMPOSANTS EN ACIER INOX AISI316
- ✓ VANNE DE VIDANGE LIGNE PRODUIT
- ✓ PARTIE EN CONTACT AVEC POLISSAGE MIROIR
- ✓ KIT DE FIXATION OU CONNEXION AUX AUTRES SYSTEMES