



LC1000 D

ASPIRAPOLVERE INDUSTRIALE PER CAMERA BIANCA



Categoria filtro:



CARATTERISTICHE

Polveri / Solidi

Molto compatti e facilissimi da trasportare

Costruzione completa in acciaio inox

Molteplici stadi di filtrazione, aria in uscita dall'aspiratore perfettamente pulita

Conforme fino a ISO4, conforme agli standard GMP, facile da pulire e disinfettare: autoclavabile (fino a 120 gradiC, esclusa la testata motore)

All data mentioned in this document may change without notice. Tutti i dati riportati in questo documento possono variare senza preavviso.

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD
www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it

COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

DATI TECNICI

 OPTIONAL

		LC1000D-001
Voltaggio	V	230
Potenza	kW	1
Frequenza	Hz	50
Assorbimento	A	5
Diametro Bocchettone	mm	40
Capacità Contenitore	lt.	5
Rumorosità	dB(A)	70
Dimensione	cm	42x35x50h
Peso	kg	20
Capacità Solidi	lt	5
Depressione massima	mmH2O	2900
Depressione in continuo	mmH2O	2900
Portata d'aria massima	m3/h	175
Tipologia Motore		Motore Through Flow
Filtro Primario		Sacco
Superficie filtrante filtro primario	cm2	2000
Diametro del filtro primario	mm	280
Media filtrante filtro primario		Poliestere
Classe filtrante (IEC 60335-2-69) filtro primario		M PTFE
Filtro assoluto HEPA		In aspirazione: Di serie In soffiaggio: Di serie



COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

CODICE MACCHINA	DESCRIZIONE
LC1000D-001	LABCONTROL 1000D

All data mentioned in this document may change without notice. Tutti i dati riportati in questo documento possono variare senza preavviso.

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD

www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it