



MTL 401 DRY H

ASPIRAPOLVERE COMPATTO

Categoria filtro:



CARATTERISTICHE

Polveri e solidi

Compatto, robusto e maneggevole

Costruzione completa in acciaio verniciato

3 stadi di filtrazione, sacchetto filtrante, filtro in classe M e filtro assoluto H

Preso aggiuntiva per collegamento di elettrotensili sul 401DRY

All data mentioned in this document may change without notice. Tutti i dati riportati in questo documento possono variare senza preavviso.

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD
www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it

DATI TECNICI

		MTL401DRY-001
Voltaggio	V	230
Potenza	kW	1.15
Frequenza	Hz	50
Assorbimento	A	5
Altro Voltaggio disponibile	V	115
Diametro Bocchettone	mm	50
Capacità Contenitore	lt.	20
Rumorosità	dB(A)	74
Dimensione	cm	38x48x70h
Peso	kg	23
Depressione massima		2500
Depressione in continuo		2500
Portata d'aria massima		180
Tipologia Motore		Bypass Monofase
Filtro Primario		Sacco
Media filtrante filtro primario		Poliestere PTFE
Classe filtrante (IEC 60335-2-69) filtro primario		M
Filtro assoluto HEPA		Incluso
Classe filtrante filtro assoluto (EN 1822-5)		H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS

OPTIONAL

Codice	Descrizione
EL/SYST	Preso alimentazione per elettrotutensili con avviamento automatico



COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

CODICE MACCHINA	DESCRIZIONE
MTL401DRY-001	MTL 401DRY H KITØ40

All data mentioned in this document may change without notice. Tutti i dati riportati in questo documento possono variare senza preavviso.

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD

www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it