delfin
INDUSTRIAL VACUUM SOLUTIONS

# TECH420E D60 7,5Kw - TRASPORTATORE PNEUMATICO

AGROALIMENTARE

CHIMICO-FARMACEUTICO

CAFFÈ/THE/TABACCO

LEGNO

- ✓ Personalizzabile e configurabile in base alle specifiche esigenze
- ✓ Semplice installazione, messa in servizio, utilizzo, sanificazione
- ✓ Nessun ingombro ed inquinamento ambientale
- ✓ Sistema certificato CE, uso alimentare, FDA, vasta gamma di accessori disponibili
- ✓ Produttività incrementata
- ✓ Basso impatto economico iniziale e ridotti costi di gestione
- ✓ Inalterata qualità ed integrità del prodotto
- ✓ Condizioni operative ed igieniche migliorate
- ✓ Sistema munito di soffiante elettrica a canale laterale, motore trifase privo di manutenzione, silenzioso e potente

## UNITÀ ASPIRANTE

| | | |
|---|---|---|
| Potenza | kW | 7,5 |
| Portata d'aria massima | m³/h | 525 |
| Depressione massima | mmH□O | 320 |
| Depressione massima | mmH□O | 320 |

## UNITÀ FILTRANTE

| | | |
|---|---|---|
| Consumo pulizia aria | Nl/min | 350 |

## UNITÀ DI SCARICO

| | | |
|---|---|---|
| Diametro scarico | mm | 150 - 250 |
| Tipo scarico | | Valvola a clapet |

## UNITÀ DI CARICO

| | | |
|---|---|---|
| Peso | kg | 86 |
| Volume carico massimo | l | 20 |
| Diametro linea trasporto | mm | 60 - 50 |
| Dimensioni | cm | Ø420 - h930 |

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

All data mentioned in this document may change without notice
Tutti i dati riportati in questo documento potrebbero variare senza avviso

www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it

## UNITÀ ASPIRANTE

Unità aspirante ad alta efficienza realizzata con soffiante a canale laterale, motore elettrico trifase privo di manutenzione ed idoneo a servizio continuativo e prolungato. Completa di valvole di by-pass e valvola parzializzatrice di vuoto.

## UNITÀ FILTRANTE

Unità filtrante a cartuccia in poliestere alimentare antistatico, certificato FDA, media 1 µm con sistema di pulizia filtro statico ed automatico

## UNITÀ DI CARICO E SCARICO

Unità di carico con entrata tangenziale
Unità di scarico con clapet

## UNITÀ DI CONTROLLO

Unità di comando elettrica con PLC 12I-8O remotata a 3 metri dall'unità di carico.

## ACCESSORI DISPONIBILI

- ✓ Tubo flessibile certificato FDA
- ✓ Lancia di aspirazione
- ✓ Tramoggia di carico

## OPTIONALS

- ✓ VIBRATORE PNEUMATICO
- ✓ COMPONENTISTICA IN ACCIAIO INOX AISI316
- ✓ VALVOLA DI SVUOTAMENTO LINEA PRODOTTO
- ✓ PARTI A CONTATTO CON LUCIDATURA A SPECCHIO
- ✓ KIT DI FISSAGGIO O CONNESSIONE AD ALTRI SISTEMI

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

All data mentioned in this document may change without notice
Tutti i dati riportati in questo documento potrebbero variare senza avviso

www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it